

SLC-1500-TWIN RT3 B1

Neuf

Salicru SLC-1500-TWIN RT3 B1. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 1500 W. Types de sortie AC: Coupleur C19, Prise mâle: Coupleur C13. Technologie batterie: Plomb-Calcium (Pb-Ca), Temps de rechargement de la batterie: 3 h, Courant de charge: 1,5 A. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Compatibilité: Software for Windows, Linux and Mac/APP for iOS and Android/WEB Portal. Certification: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

EAN : 8436584872979

Réf. : 6B4AA000005

Tension de voltage à l'entrée (max): 240 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 200 V

Format: Rack/Tour

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Salicru**, dont la référence est **6B4AA000005**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Salicru pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Portable à la main	Oui
Niveau sonore	45 dB
Tension de sortie THD	5%
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Le mode ECO	Oui
Facteur de puissance	1
Rendement (Mode ECO)	97%
Efficacité (monde En ligne)	93%
Régulation de la tension de sortie	1%
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	200 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	240 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	200 V
Puissance de sortie	1500 W
capacité de la puissance de sortie	3 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Port RS-232	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Prise mâle	Coupleur C13
Types de sortie AC	Coupleur C19

Batterie

Courant de charge	1,5 A
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Technologie batterie	Plomb-Calcium (Pb-Ca)

Design

Compatibilité	Software for Windows, Linux and Mac/APP for iOS and Android/WEB Portal
Couleur du produit	Noir
Format	Rack/Tour

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 50 °C

Certificat

Certification	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
---------------	--------------------------------

Safety regulation & standards

Sécurité	EN IEC 62040-1, EN IEC 62040-2(C2), VFI-SS-31 (EN 62040-3)
----------	--

Poids et dimensions

Poids	8,1 kg
Hauteur	86 mm
Profondeur	445 mm
Largeur	438 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)