

Salicru SPS 850 HOME+

Neuf

Salicru SPS 850 HOME+. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,65 kVA, Puissance de sortie: 360 W. Types de sortie AC: Type F, Prise mâle: Type F, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Plomb-Calcium (Pb-Ca), Durée de rechargement de la batterie (90 %): 8 h. Format: Compact, Couleur du produit: Rouge, Type de commande: Boutons. Certification: EN-IEC 62040-1 EN 62040-2 EN 62040-3 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

EAN : 8436584875352
Réf. : 693DA000002

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau Salicru**, dont la référence est **693DA000002**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Salicru pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Sans entretien	Oui
Redémarrage automatique	Oui
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Panne, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Alarmes sonores	Oui
Protection contre les surtensions	Oui
Niveau sonore	40 dB
Temps de réponse	6 ms
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Régulation de la tension de sortie	10%
Régulation de la fréquence de sortie	1 Hz
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	162 V
Forme d'onde	Pseudo sine
Puissance de sortie	360 W
capacité de la puissance de sortie	0,65 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
Type de port USB	USB Type A/USB Type-C
Port USB	Oui
Nombre de prises (sauvegarde et protection de la batterie)	6
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Prise mâle	Type F
Types de sortie AC	Type F

Batterie

Démarrage à froid	Oui
Durée de rechargement de la batterie (90 %)	8 h
Technologie batterie	Plomb-Calcium (Pb-Ca)

Design

Voyants	Oui
Type de commande	Boutons
Couleur du produit	Rouge
Format	Compact

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	EN-IEC 62040-1 EN 62040-2 EN 62040-3 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
---------------	---

Poids et dimensions

Poids	5,2 kg
Hauteur	122 mm
Profondeur	335 mm
Largeur	185 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------

Autres caractéristiques

Ports E/S	1x USB B
-----------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France