

Salicru SPS SAFE MASTER+ Blanc 6 sortie(s) CA 230 V 1,4 m

Neuf

Salicru SPS SAFE MASTER+. Estimation de montée subite d'énergie: 600 J, Nombre de prises en sortie: 6 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Type F. Prise mâle: Type F (Schuko). Couleur du produit: Blanc, Temps de réponse: 25 ms. Longueur de câble: 1,4 m, Poids: 700 g, Largeur: 185 mm. Nombre de produits inclus: 1 pièce(s)

EAN : 8436584875635
Réf. : 680DA000004

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau Salicru**, dont la référence est **680DA000004**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Salicru pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Puissance

Courant nominal de sortie	10 A
Courant de crête, mode normal	13000 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension nominale à l'entrée	230 V
Types de sortie AC	Type F
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA
Estimation de montée subite d'énergie	600 J

Connectivité

Nombre de ports USB	3
Prise mâle	Type F (Schuko)

Caractéristiques

Temps de réponse	25 ms
Montage mural	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Disjoncteur réinitialisable	Oui
Fonction maître/esclave	Non
Prises munies d'obturateurs de sécurité	Oui
Couleur du produit	Blanc

Détails techniques

Protection enfant	Oui
Avertissement de sécurité	UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2; UNE 20315-2-7; UNE 20315-3-1; IEC 60884-1; IEC 60884-2-7; IEC 60884-3-1; EN IEC 61643-11

Poids et dimensions

Hauteur	315 mm
Profondeur	53 mm
Largeur	185 mm
Longueur de câble	1,4 m
Poids	700 g

Indication

Témoin de surtension	Oui
----------------------	-----

Contenu de l'emballage

Nombre de produits inclus

1 pièce



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France