

# Salicru SPS 900 SOHO+ alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 0,9 kVA 510 W

Neuf

Salicru SPS 900 SOHO+. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,9 kVA, Puissance de sortie: 510 W. Types de sortie AC: Type E / F, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA, Type de port USB: USB Type A/USB Type-C. Technologie batterie: Plomb-Calcium (Pb-Ca), Durée de rechargement de la batterie (90 %): 8 h. Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Type de commande: Boutons. Avertissement de sécurité: IEC 62040-1, IEC 62040-2, EN-62040-3, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

EAN : 8436584875710  
Réf. : 647EA000002

Plus d'infos



## Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau Salicru**, dont la référence est **647EA000002**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Salicru pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Redémarrage automatique                 | Oui                          |
| Dispositifs de protection électrique    | Décharge batterie, Surcharge |
| Niveau sonore                           | 45 dB                        |
| Temps de réponse                        | 10 ms                        |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui                          |
| Régulation de la tension de sortie      | 10%                          |
| Régulation de la fréquence de sortie    | 1 Hz                         |
| fréquence de sortie                     | 50/60 Hz                     |
| Tension de voltage à la sortie (max)    | 230 V                        |
| Fréquence d'entrée                      | 50/60 Hz                     |
| Tension de voltage à l'entrée (max)     | 280 V                        |
| Tension de voltage à l'entrée (min)     | 170 V                        |
| Forme d'onde                            | Pseudo sine                  |
| Puissance de sortie                     | 510 W                        |
| capacité de la puissance de sortie      | 0,9 kVA                      |
| Topologie UPS                           | Interactivité de ligne       |

### Connectivité

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Quantité de Ports USB 2.0  | 2                     |
| Type de port USB           | USB Type A/USB Type-C |
| Port USB                   | Oui                   |
| Nombre de prises en sortie | 4 sortie(s) CA        |
| Types de sortie AC         | Type E / F            |

### Batterie

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Démarrage à froid                           | Oui                   |
| Durée de rechargement de la batterie (90 %) | 8 h                   |
| Technologie batterie                        | Plomb-Calcium (Pb-Ca) |

### Design

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Voyants            | Oui       |
| Type d'écran       | LCD + LED |
| Type de commande   | Boutons   |
| Couleur du produit | Noir      |

|        |       |
|--------|-------|
| Format | Tower |
|--------|-------|

### Conditions environnementales

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Altitude de fonctionnement                | 0 - 2000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90%    |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C  |

### Safety regulation & standards

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Avertissement de sécurité | IEC 62040-1, IEC 62040-2, EN-62040-3, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 7,5 kg |
| Hauteur    | 320 mm |
| Profondeur | 287 mm |
| Largeur    | 99 mm  |

### Autres caractéristiques

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Courant de sortie USB | 2,1 A |
| Tension de sortie USB | 5 V   |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)

**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France