

Samsung PM9A3 3,84 To 2.5" PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC

Neuf

Samsung PM9A3. Capacité du Solid State Drive (SSD): 3,84 To, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 6900 Mo/s, Vitesse d'écriture: 4100 Mo/s, composant pour: PC

EAN : 8592978377038

Réf. : MZQL23T8HCLS-00A07

Interface: PCI Express 4.0

Capacité du Solid State Drive (SSD): 3,84 To

Facteur de forme SSD: 2.5"

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Interne Samsung**, dont la référence est **MZQL23T8HCLS-00A07**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	2000000 h
Protection des données de bout en bout	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Support TRIM	Oui
Type de contrôleur	Samsung Elpis
Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD)	4100 Mo/s
Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD)	6900 Mo/s
Écriture aléatoire (4KB)	180000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	1000000 IOPS
Vitesse d'écriture	4100 Mo/s
Vitesse de lecture	6900 Mo/s
Le chiffrement matériel	Oui
composant pour	PC
Type de mémoire	V-NAND TLC
NVMe	Oui
Interface	PCI Express 4.0
Facteur de forme SSD	2.5"
Capacité du Solid State Drive (SSD)	3,84 To
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES
Version NVMe	1.4

Puissance

Consommation (max)	3,5 W
Consommation électrique (Ecriture)	13,5 W
Consommation électrique (Lecture)	11 W
Tension de fonctionnement	12 V

Poids et dimensions

Poids	90 g
Hauteur	22 mm
Profondeur	3,8 mm
Largeur	110,2 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 70 °C
-------------------------	-----------

Données logistiques

Code du système harmonisé

84717070



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France