

# Kioxia CD8-V 12,8 To 2.5" PCI Express 4.0 NVMe BiCS FLASH TLC

Neuf

Kioxia CD8-V. Capacité du Solid State Drive (SSD): 12,8 To, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 6600 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6000 Mo/s, composant pour: Serveur/Station de travail

EAN : 8592978449063

Réf. : KCD81VUG12T8

Capacité du Solid State Drive (SSD): 12,8 To

Interface: PCI Express 4.0

Facteur de forme SSD: 2.5"

Vitesse de lecture: 6600 Mo/s

Vitesse d'écriture: 6000 Mo/s

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Kioxia**, dont la référence est **KCD81VUG12T8**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kioxia pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**  
**L'Éco-indice**  
comparez les produits  
selon leur impact RSE  
(critères ADEME)

**02**  
**Seconde main ?**  
neuf, reconditionné ou en  
location, c'est vous qui  
choisissez !

**03**  
**Les meilleurs prix**  
toute l'année, grâce à  
notre comparateur  
automatisé

**04**  
**Reprise**  
on vous reprend votre  
ancien matériel,  
contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Temps moyen entre pannes                | 2500000 h                  |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4                         |
| Écriture aléatoire (4KB)                | 380000 IOPS                |
| Lecture aléatoire (4KB)                 | 1050000 IOPS               |
| Vitesse d'écriture                      | 6000 Mo/s                  |
| Vitesse de lecture                      | 6600 Mo/s                  |
| composant pour                          | Serveur/Station de travail |
| Type de mémoire                         | BiCS FLASH TLC             |
| NVMe                                    | Oui                        |
| Interface                               | PCI Express 4.0            |
| Facteur de forme SSD                    | 2.5"                       |
| Capacité du Solid State Drive (SSD)     | 12,8 To                    |
| Version NVMe                            | 1.4                        |

### Puissance

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Consommation (max)        | 20 W |
| Tension de fonctionnement | 12 V |

### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Poids      | 130 g    |
| Hauteur    | 15 mm    |
| Profondeur | 100,5 mm |
| Largeur    | 69,8 mm  |

### Conditions environnementales

|   |             |
|---|-------------|
| Choc durant le fonctionnement             | 1000 G      |
| Vibrations en fonctionnement              | 2,17 G      |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95%     |
| Température minimale de fonctionnement    | 0 °C        |
| Température maximale de fonctionnement    | 74 °C       |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 85 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 74 °C   |

### Autres caractéristiques

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Période de garantie | 5 année(s) |
|---------------------|------------|



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)