

Kioxia CM7-R 3,84 To 2.5" PCI Express 5.0 NVMe BiCS FLASH TLC

Neuf

Kioxia CM7-R. Capacité du Solid State Drive (SSD): 3,84 To, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 14000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6750 Mo/s, Taux de transfert des données: 128 Gbit/s, composant pour: PC/ordinateur portable

EAN : 8592978555382
Réf. : KCMYXRUG3T84
Capacité du Solid State Drive (SSD): 3,84 To
Interface: PCI Express 5.0
Facteur de forme SSD: 2.5"
Vitesse de lecture: 14000 Mo/s
Vitesse d'écriture: 6750 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Kioxia**, dont la référence est **KCMYXRUG3T84**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kioxia pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Fonctions de protection	Résistant aux chocs, Anti-vibration
Temps moyen entre pannes	2500000 h
Enregistrements sur disque par jour (DWPD)	1
Écriture aléatoire (4KB)	310000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	2700000 IOPS
Vitesse d'écriture	6750 Mo/s
Vitesse de lecture	14000 Mo/s
Taux de transfert des données	128 Gbit/s
Le chiffrement matériel	Oui
composant pour	PC/ordinateur portable
Type de mémoire	BiCS FLASH TLC
NVMe	Oui
Interface	PCI Express 5.0
Facteur de forme SSD	2.5"
Capacité du Solid State Drive (SSD)	3,84 To
Algorithme de sécurité soutenu	FIPS 140-3
Version NVMe	2.0

Puissance

Consommation d'énergie (mode veille)	5 W
Consommation (max)	22 W
Tension de fonctionnement	12 V

Poids et dimensions

Poids	130 g
Hauteur	15 mm
Profondeur	100,4 mm
Largeur	69,8 mm

Conditions environnementales

Choc durant le fonctionnement	1000 G
Vibrations en fonctionnement	2,17 G
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	73 °C

Température hors fonctionnement

-40 - 85 °C

Température d'opération

0 - 76 °C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France