

Toshiba X300 disque dur 14 To 7200 tr/min 3.5" Série ATA III

Neuf

Toshiba X300. Capacité disque dur: 14 To, Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min, Taille du disque dur: 3.5", Interface: Série ATA III

EAN : 8592978631864
Réf. : HDWR51EUZSVA
Interface: Série ATA III
Capacité disque dur: 14 To
Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min

Plus d'infos



Éco-indice

» Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Interne Toshiba**, dont la référence est **HDWR51EUZSVA**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Toshiba pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Temps moyen avant panne (MTTF)	600000 h
Niveau sonore, en attente	20 dB
File d'attente des commandes natives (NCQ)	Oui
Format avancé (AF)	Oui
Capteur de chocs	Oui
Taux d'erreur non corrigéable Bit (UBER)	< 1 per 10 ¹⁴ bits read
Temps de latence moyen	4,17 ms
Vitesse de transfert de l'interface de disque dur	6 Gbit/s
composant pour	PC
Type	HDD
Interface	Série ATA III
Taille du disque dur	3.5"
Vitesse de rotation du disque dur	7200 tr/min
Capacité disque dur	14 To

Puissance

Operating voltage	5 / 12 V
Consommation électrique (idle)	4,03 W
Consommation électrique typique	6,91 W

Conditions environnementales

Choc hors fonctionnement	250 G
Choc durant le fonctionnement	70 G
Vibrations hors fonctionnement	3 G
Vibrations en fonctionnement	0,75 G
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	5 - 60 °C

Détails techniques

Ne contient pas	Halogène
-----------------	----------

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	720 g
-------	-------

Hauteur	147 mm
Profondeur	26,1 mm
Largeur	101,6 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	84717050
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Période de garantie	2 année(s)
Compliance certificates	RoHS
Technologie Toshiba Dynamic Cache Technology	Oui
Technologie Toshiba Stable Platter Technology	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)