

## USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 + Power Delivery 100W

Station d'accueil USB-C pour postes multiécrans : jusqu'à 3 écrans en 4K/60 Hz via 2 DisplayPort + 1 HDMI, avec recharge du portable jusqu'à 100 W. 7 ports USB dont 10 Gbps (2x USB-C, 5x USB-A), Ethernet Gigabit et audio 3,5 mm. Verrou Kensington et montage VESA. Compatible USB-C/USB4/Thunderbolt 3/4, Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iPadOS.

EAN : 8595611706585

Réf. : C31TRIPLE4KDOCKPD

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):2

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 6.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable I-Tec**, dont la référence est **C31TRIPLE4KDOCKPD**, a obtenu la note de **6.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec I-Tec pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**  
**L'Éco-indice**  
comparez les produits  
selon leur impact RSE  
(critères ADEME)

**02**  
**Seconde main ?**  
neuf, reconditionné ou en  
location, c'est vous qui  
choisissez !

**03**  
**Les meilleurs prix**  
toute l'année, grâce à  
notre comparateur  
automatisé

**04**  
**Reprise**  
on vous reprend votre  
ancien matériel,  
contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Technologie de connectivité	Avec fil
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Capacité de puissance USB	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Quantité de ports HDMI	1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Entrée jack microphone	Oui
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
Entrée DC	Oui

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s

### représentation / réalisation

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Nombre d'affichages pris en charge	3
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir

### Puissance

Courant de sortie	5,9 A
-------------------	-------

Tension de sortie	22 V
Longueur du câble USB	1 m
Types de fiches d'alimentation compatibles	EU

### Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, ChromeOS

### Poids et dimensions

Poids	330 g
Hauteur	27 mm
Profondeur	88 mm
Largeur	224 mm

### Informations sur l'emballage

Largeur du colis	250 mm
Profondeur du colis	250 mm
Hauteur du colis	50 mm
Poids du paquet	503 g

### Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	USB Type-C



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)