

## USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100W

Station d'accueil USB-C pour déploiements pro : connecte jusqu'à 2 écrans 4K/60 Hz via 2 HDMI, offre 6 ports USB dont USB-C 10 Gbit/s, un RJ-45 Gigabit et une prise audio. Alimente PC ou tablette jusqu'à 100 W (chargeur 100 W inclus). Fixation VESA, verrou Kensington et protections électriques intégrées. Câble 1 m pour une intégration discrète.

EAN : 8595611707742

Réf. : C31DUALHDMIDPD100

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Quantité de ports HDMI: 2

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):2

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 6.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable I-Tec**, dont la référence est **C31DUALHDMIDPD100**, a obtenu la note de **6.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec I-Tec pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Sortie de casque	1
Combo casque / microphone Port	Oui
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de Ports USB 2.0	2
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Technologie de connectivité	Avec fil
Entrée DC	Non

### Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

### représentation / réalisation

Compatibilité de marque	Universel
Voyants	Oui
Plug and Play	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Couleur du produit	Noir
Montage VESA	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Nombre d'affichages pris en charge	2
Taux de d'actualisation maximal	240 Hz
Résolution (numérique maximum)	3840 x 2160 pixels

Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

### Puissance

Longueur du câble USB	1 m
Consommation (max)	100 W
Tension de sortie	5 - 20 V
Courant de sortie	5 A
Courant d'entrée	2.3 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Connecteur d'alimentation	USB Type-C
Type de source d'alimentation	USB
Recharge sans fil	Non

### Logiciel

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, ChromeOS, iPadOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 100%
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	242 g
Hauteur	40 mm
Profondeur	113 mm
Largeur	113 mm

### Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB
Adaptateur secteur fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui

## Autres caractéristiques

Protection contre les court circuits	Oui
Protection contre les surcharges	Oui



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)