

Philips 10BDL4551T/00 écrans d'affichage de salle de réunion 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 pixels

Philips 10BDL4551T/00. Taille de l'écran: 25,6 cm (10.1"), Résolution de l'écran: 1280 x 800 pixels, Temps de réponse: 30 ms. Norme VESA: 75 x 75 mm, Certification: CB, CE, RoHS, FCC, Class A, UL. Système d'exploitation installé: Android 8, Format vidéo pris en charge: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM. Largeur: 261 mm, Profondeur: 29 mm, Hauteur: 167,2 mm. Câbles inclus: Secteur, HDMI, USB

EAN : 8712581772659
Réf. : 10BDL4551T/00
Taille de l'écran: 10.1"

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Numérique Interactif** est de **1468kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Numérique Interactif Philips**, dont la référence est **10BDL4551T/00**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taille de l'écran	10.1"
Résolution de l'écran	1280 x 800 pixels
Temps de réponse	30 ms
Luminosité de l'écran	300 cd/m ²
Taux de contraste	500:1
Écran tactile	Oui
Technologie écran tactile	Capacité

Design

Montage VESA	Oui
Norme VESA	75 x 75 mm
Certification	CB, CE, RoHS, FCC, Class A, UL

représentation / réalisation

Système d'exploitation installé	Android 8
Format vidéo pris en charge	3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM

Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

Connectivité

Port USB	Oui
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports HDMI	1

Poids et dimensions

Poids	740 g
Hauteur	167,2 mm
Profondeur	29 mm
Largeur	261 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus

Secteur, HDMI, USB

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)