

Philips Signage Solutions 75BDL3511Q/00 Ecran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numé

Neuf

Philips Signage Solutions 75BDL3511Q/00. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 190,5 cm (75"), Technologie d'affichage: IPS, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Couleur du produit: Noir

EAN : 8712581778613
Réf. : 75BDL3511Q/00

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage Philips**, dont la référence est **75BDL3511Q/00**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	1%
Diagonale d'écran (cm)	189,3 cm
Pas de pixel	0,4296 x 0,4296 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	400 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	IPS
Taille de l'écran	75"
Rétroéclairage LED	LED à éclairage direct

Connectivité

Emplacement du module OPS	Oui
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	2.0

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
--------------------------	------

Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Nombre de langues OSD	12
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc
Utilité	Universel

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100/240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	181 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	180 W

Système informatique

Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PNG
Formats audio pris en charge	AAC, AAC HE, WMA
Format vidéo pris en charge	H.264, MPEG, WMV3
Intégré dans le processeur	Non
Système informatique	Non

Poids et dimensions

Afficher le poids	37,3 kg
-------------------	---------

Afficher hauteur	961,7 mm
Afficher profondeur	69,5 mm
Largeur d'affichage	1683,5 mm

Contenu de l'emballage

Piles fournies	Oui
----------------	-----

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	FCC, Class A CB BSMI VCCI CU ETL EMF PSB
---------------	--

Réseau

Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Montage mural	Oui
---------------	-----

Autres caractéristiques

Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
---------------------------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)