

## 86BDL3511Q/00 Public

### Display

Écran de signalisation 86" 4K Ultra HD IPS pour l'affichage dynamique intérieur en 12/7 paysage. Luminosité 400 cd/m<sup>2</sup>, angles 178° et contraste 1200:1 pour une lisibilité homogène. Connectique 3x HDMI 2.0, DVI, 2x USB 2.0, LAN, RS-232, OPS et IR.

Haut-parleurs 10 W intégrés et fixation VESA 600x400 pour une intégration simple. Format 16:9, 3840 x 2160 et temps de réponse 8 ms.

EAN : 8712581778620  
Réf. : 86BDL3511Q/00

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 4.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Philips**, dont la référence est **86BDL3511Q/00**, a obtenu la note de **4.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>01</b><br><b>L'Éco-indice</b><br>comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | <b>02</b><br><b>Seconde main ?</b><br>neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | <b>03</b><br><b>Les meilleurs prix</b><br>toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | <b>04</b><br><b>Reprise</b><br>on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

## Caractéristiques techniques

### Écran

Diagonale d'écran (cm)	217,4 cm
Pas de pixel	0,4935 x 0,4935 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	400 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	IPS
Taille de l'écran	86"

### Connectivité

Emplacement du module OPS	Oui
Port infrarouge	Oui
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	2.0

### Audio

Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Largeur du cadre (en haut)	1,55 cm
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

### représentation / réalisation

Nombre de langues OSD	12
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc
Utilité	Universel

### Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100–240
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	355 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	360 W

### Système informatique

Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PNG
Formats audio pris en charge	AAC, HE-AAC, WMA
Format vidéo pris en charge	H.264, M-JPEG, WMV3

### Poids et dimensions

Afficher le poids	49,5 kg
Afficher hauteur	1100 mm
Afficher profondeur	69,5 mm
Largeur d'affichage	1929 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, RS-232
---------------	-----------------

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

### Certificat

Certification	CEosd FCC, Class A CB BSMI VCCI CU ETL EMF PSB
---------------	---

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)