

Philips 65BDL4511D/00 Ecran d'affichage dynamique Carte A numérique 165,1 cm (65") 500 cd/m² 4K Ultr

Neuf

Écran professionnel 65" 4K pour affichage dynamique 24/7 en intérieur. Luminosité 500 cd/m² et angles 178° pour une lecture claire. Emplacement OPS et connectique complète: HDMI 2.0 x3, DisplayPort entrée/sortie, DVI, USB, LAN, RS-232, pour une intégration aisée. Haut-parleurs 20 W et cadre fin 1,49 cm. Montage VESA 400x400. Classe énergie G, conformités Energy Star et RoHS.

EAN : 8712581778675
Réf. : 65BDL4511D/00

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Philips**, dont la référence est **65BDL4511D/00**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de diffusion	25%
Vie du panneau	50000 h
Diagonale d'écran (cm)	163,8 cm
Pas de pixel	0,372 x 0,372 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	65"

Connectivité

Emplacement du module OPS	Oui
Commande (IR) sortie	1
Commande (IR) entrée	1
RS-232C	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
DisplayPorts sur	1
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	1
Port DVI	Oui
Version HDMI	2.0

Quantité de ports HDMI	3
------------------------	---

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Largeur du cadre (côté)	1,49 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,49 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,49 cm
Norme VESA	400 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Carte A numérique

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Utilité	Commercial

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	148 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	136 W

Système informatique

Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PNG
Formats audio pris en charge	AAC, HE-AAC

Format vidéo pris en charge H.263, H.264, H.265, MPEG

Poids et dimensions

Afficher le poids	27,8 kg
Afficher hauteur	837,3 mm
Afficher profondeur	68,9 mm
Largeur d'affichage	1462,3 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, Capteur infrarouge, RS-232
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Compliance certificates	RoHS

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)