

Philips 50BDL3117P/00 Ecran d'affichage dynamique 127 cm (50") LCD 4K Ultra HD Noir 24/7

Neuf

Écran 50" 4K pour affichage dynamique en continu 24/7 en mode paysage. 750 cd/m² et angles 178° assurent la lisibilité ; contraste 4000:1 et 1,07 milliard de couleurs. Contrôle centralisé via CMND & Control (LAN) et bascule automatique FailOver. Module SDM-L intégré pour évolutivité, connectique: 3 HDMI 2.0, DP 1.2, DVI, hub USB 2.0, fixation VESA 400x400.

EAN : 8712581778729
Réf. : 50BDL3117P/00

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Philips**, dont la référence est **50BDL3117P/00**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Temps de réaction (vite)	8 ms
Luminosité de l'écran (typique)	750 cd/m ²

représentation / réalisation

multimédia

Nombre de haut-parleurs	2
-------------------------	---

Design

position de marché	Professionnel
--------------------	---------------

Connectivité

Version du concentrateur USB	2.0
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui

Ergonomie

Puissance

Conditions environnementales

Poids et dimensions

Largeur (sans support)	1128,4 mm
------------------------	-----------

Données logistiques

Écran

Taux de diffusion	25%
Diagonale d'écran (cm)	125,7 cm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	4000:1
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Écran tactile	Non
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	50"
Temps de réponse	8 ms

Connectivité

Entrée DC	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	3
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	1
Port DVI	Oui

Audio

Puissance évaluée de RMS	10 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Norme VESA	400 x 400 mm
Montage VESA	Oui

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	24/7
------------------------------------	------

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Consommation (max)	260 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	110 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	113 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Durabilité

European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1012910
---	---------

Autres caractéristiques

Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Type de rétro	LED
Poids (sans support)	17,3 kg
Hauteur (sans support)	649 mm
Profondeur (sans support)	76,8 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)