

Philips Signage Solutions 65BDL3117P Ecran plat de signalisation numérique 165,1 cm (65") ADS 750 cd

Neuf

Écran de signalisation 65" 4K conçu pour la vitrine et l'affichage continu 24/7. Dalle ADS 750 cd/m² avec angles 178° et capteur de lumière ambiante pour une lisibilité stable. Installation paysage/portrait, cadre fin 1,49 cm et mosaïque jusqu'à 15x15. Connectique HDMI/DP/DVI, bouclage RS232/HDMI/DP et LAN pour pilotage réseau, haut-parleurs 20 W.

EAN : 8712581778743
Réf. : 65BDL3117P/00

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Philips**, dont la référence est **65BDL3117P/00**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de diffusion	25%
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1056, 1920 x 1080 (HD 1080)
Diagonale d'écran (cm)	164 cm
Pas de pixel	0,372 x 0,372 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	750 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	ADS
Taille de l'écran	65"
Type de panneau	ADS

Connectivité

RS-232C	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
DisplayPorts sur	1

DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	4
Version de DisplayPort	1.2

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Norme VESA	400 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Nombre de langues OSD	18
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Utilité	Individuel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	330 W

Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	155 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	156 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G

Systeme informatique

Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PNG
Formats audio pris en charge	HEAAC / MPEG, AAC, AAC HE, MP3
Format vidéo pris en charge	H.264, M-JPEG, MPEG1, MPEG2, WMV3
Intégré dans le processeur	Non
Systeme informatique	Non

Poids et dimensions

Afficher le poids	27,8 kg
Afficher hauteur	837,3 mm
Afficher profondeur	89,9 mm
Largeur d'affichage	1462,3 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, RS-232
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA
---------------	---

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Détails techniques

Fonctions d'économie d'énergie	Smart Power
Signal de boucle	DisplayPort / RS232 / HDMI / IR Loopthrough
Matrice en mosaïque	Up to 15 x 15
Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC)

Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
Contrôlable via le réseau	RS232/RJ-45
Fonctions d'économie d'écran	Oui
Largeur du cadre	1,49 cm

Détecteurs

Capteur de lumière ambiante	Oui
-----------------------------	-----

Réseau

Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)