

Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels 4K Ultra HD LED

Neuf

Écran incurvé 34" UltraWide 3440 x 1440 conçu pour l'affichage professionnel. USB-C 65 W pour connecter et alimenter un portable via un seul câble. Dalle VA 100 Hz, large gamut (sRGB 123,24 %, NTSC 99,25 %). Webcam 5 MP Windows Hello, micro à réduction de bruit et haut-parleurs. Multivues PIP/PBP et confort visuel LowBlue/anti-scintillement.

EAN : 8712581783464
Réf. : 34E1C5600HE/00
Taille de l'écran: 34"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G
Réglage de la hauteur: 13 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Écran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Philips**, dont la référence est **34E1C5600HE/00**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture NTSC (normale)	99,25%
Couverture sRGB (max)	123,24%
Dureté de la surface	3H
Taux de diffusion	25%
DDC/CI	Oui
sRGB	Oui
Diagonale d'écran (cm)	86,36 cm
Taille visualisable verticale	33,4 cm
Taille visualisable horizontale	79,7 cm
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 160 kHz
Densité en pixels	109,68 pixels par pouce
Pas de pixel	0,23175 x 0,23175 mm
Temps de réaction (vite)	1 ms
Type de panneau	VA
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega Infinity DCR
Taux de contraste	3000:1
Format d'image	21:9
Taux de courbure d'écran	1500R
Forme d'écran	Incurvé
Écran antireflet	Oui
Type de rétro	W-LED
Technologie d'affichage	LED
Type HD	4K Ultra HD
Temps de réponse	4 ms
Format d'image	21:9
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Taille de l'écran	34"

Écran tactile	Non
Taille de l'écran	34 inch/86.36 cm
Palette de couleurs	99,25%
Norme de gamme de couleurs	sRGB, NTSC
Response time (MPRT)	1 ms
Rétroéclairage à LED	Oui

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Composant synchronisation vidéo	Synchronisation séparée
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Mégapixel	5 MP
Appareil photo intégré	Oui
Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui
Microphone intégré	Oui

Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Maison

Connectivité

Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	1
Capacité de puissance USB	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Concentrateur USB intégré	Oui

Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Sortie audio	Oui
HDMI	Oui

Ergonomie

Voyants	Fonctionnement, Veille
Plug and Play	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien
Nombre de langues OSD	21
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Réglage de la hauteur	13 cm
Montage VESA	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	57 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	43 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1172087

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3658 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Durabilité

Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR
-----------------	------------------

Poids et dimensions

Poids (sans support)	7,16 kg
Hauteur (sans support)	381 mm
Profondeur (sans support)	111 mm
Largeur (sans support)	808 mm
Poids (avec support)	9,29 kg
Hauteur (support inclus)	557 mm
Profondeur (support inclus)	281 mm
Largeur appareil (support inclus)	808 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	12,4 kg
Hauteur du colis	519 mm
Profondeur du colis	226 mm
Largeur du colis	980 mm

Autres caractéristiques

Temps moyen entre pannes	50000 h
Amélioration de l'image	SmartImage game
Vues multiples	PIP/PBP mode; 2 x devices
Approbations de conformité	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
Mode EasyRead	Oui
Mode LowBlue	Oui
Classe d'efficacité énergétique (ancienne)	G
Type de finition extérieure	Texturé
Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	Oui

Certification	CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Compliance certificates	RoHS
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
Poids	7,16 kg
Hauteur	381 mm
Profondeur	111 mm
Largeur	808 mm
Signal d'entrée de synchronisation du moniteur	Synchronisation séparée
Commandes d'utilisateur	Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage Game

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	HDMI, USB Type-C, Secteur
Support inclus	Oui

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Données de recyclage

Matériaux d'emballage recyclable	100%
----------------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)