

# Philips Signage Solutions X-Line Videowall Ecran plat de signalisation numérique 165,1 cm (65") LED

Neuf

Écran 65" 4K pour murs d'images et affichage 24/7, en paysage ou portrait. Bords 2,3 mm et mode mosaïque jusqu'à 10x10 pour des assemblages précis. 500 cd/m<sup>2</sup> pour une lisibilité adaptée en intérieur. CMND & Control via LAN et RS-232 simplifie la gestion; FailOver maintient l'affichage. Logement OPS pour intégrer un PC. Angles de vision 178° pour une visibilité uniforme.

EAN : 8712581785772  
Réf. : 65BDL6005X/00

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Philips**, dont la référence est **65BDL6005X/00**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Taux de diffusion	25%
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Diagonale d'écran (cm)	164 cm
Pas de pixel	0,372 x 0,372 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1300:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	65"
Rétroéclairage LED	LED directe

### Connectivité

Commande (IR) sortie	1
Commande (IR) entrée	1
Interface RS-232	Oui
Sortie haut-parleur	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
DisplayPorts sur	1
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports DVI-D	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports d'entrée HDMI	2

Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Version de DisplayPort	1.2

### Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Norme VESA	400 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

### représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
Open Pluggable Specification (OPS)	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Nombre de langues OSD	12
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc
Utilité	Universel

### Puissance

Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation (max)	400 W
Consommation électrique typique	210 W

### Système informatique

Intégré dans le processeur	Non
Système informatique	Non

### Poids et dimensions

Hauteur	807,6 mm
Profondeur	88,8 mm

Largeur	1432,6 mm
---------	-----------

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, Capteur infrarouge, LAN (RJ-45)
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

### Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

### Certificat

Certification	FCC, Class A CB ETL
---------------	---------------------

### Caractéristiques

Montage mural	Oui
---------------	-----

### Détails techniques

Fonctions d'économie d'énergie	Smart Power
Signal de boucle	DisplayPort, LAN, IR and RS232 via RJ45
Profondeur de l'appareil (cm)	3.5"
Hauteur de l'appareil (cm)	80,8 cm (31.8")
Largeur de l'appareil (cm)	143,3 cm (56.4")
Matrice en mosaïque	Up to 10 x 10
Conformité à la durabilité	Oui
Période de garantie	3 année(s)
Compliance certificates	CE, RoHS

### Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
Fonctions d'économie d'écran	Oui
Largeur du cadre	2,3 mm
Contrôlable via le réseau	RJ-45

### Réseau

Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)