

Philips 32BDL4650D Ecran plat de signalisation numérique 81,3 cm (32") LCD 400 cd/m² Full HD Noir In

Neuf

Écran de signalisation 32" Full HD (1920 x 1080) à 400 cd/m² pour un affichage 24/7 en paysage ou portrait. Android 11 et SoC intégré (4 Go/32 Go) permettent de lire et gérer les contenus sans lecteur externe. Angles 178° et audio 20 W pour une diffusion claire. Connectique: 2x HDMI 2.0, DisplayPort in/out, DVI, USB, Ethernet, RS-232 et infrarouge.

EAN : 8712581799809
Réf. : 32BDL4650D/00

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Philips**, dont la référence est **32BDL4650D/00**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	25%
Diagonale d'écran (cm)	81,28 cm
Pas de pixel	0,36375 x 0,36375 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	400 cd/m ²
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	32"
Type de panneau	ADS

Connectivité

Port infrarouge	Oui
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur USB	Micro-USB, USB Type-A
Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports USB	4
Port USB	Oui
DisplayPorts sur	1
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports d'entrée HDMI	2
Quantité de ports HDMI	2

Version HDMI	2.0
--------------	-----

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
--------------------------	------

Nombre de haut-parleurs intégrés	2
----------------------------------	---

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Design

Largeur du cadre (en bas)	1,72 cm
---------------------------	---------

Largeur du cadre (côté)	1,19 cm
-------------------------	---------

Largeur du cadre (en haut)	1,19 cm
----------------------------	---------

Norme VESA	100 x 100,200 x 200 mm
------------	------------------------

Montage VESA	Oui
--------------	-----

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Mise en page	horizontale/verticale
--------------	-----------------------

Installation prise en charge	Intérieure
------------------------------	------------

Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
-----------------------	---------------------------------------

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
--------------------------	---------

horaires de service (heures/jours)	24/7
------------------------------------	------

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
---------------------------	-----

Utilité	Universel
---------	-----------

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
--------------------------------	-------

Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
-----------------------	----------

Tension d'entrée AC	100-240 V
---------------------	-----------

Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
---------------------------------------	---

Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
--------------------------------------	-------

Système informatique

Système d'exploitation installé	Android 11
---------------------------------	------------

Capacité de stockage interne	32 Go
------------------------------	-------

Mémoire interne	4 Go
-----------------	------

L'architecture du processeur	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
------------------------------	---------------------------

Famille de processeur	ARM Cortex
-----------------------	------------

Intégré dans le processeur	Oui
----------------------------	-----

Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Système informatique	Oui

Poids et dimensions

Afficher le poids	5,7 kg
Afficher hauteur	425,4 mm
Afficher profondeur	65,1 mm
Largeur d'affichage	726,5 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, Capteur infrarouge, RS-232
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
Entrée audio	1
Sortie audio	1

Réseau

Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)