

# Philips 65BDL3650QE/00 Ecran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 165,1 cm (6)

Neuf

Écran 65" 4K dédié à l'affichage dynamique 18/7, en paysage ou portrait. Dalle LCD ADS 300 cd/m<sup>2</sup> et angles 178° pour une lisibilité homogène. Android 10 et Wi-Fi intégrés (SoC quad-core, 3 Go/16 Go) pour piloter les contenus sans source externe. HDMI 2.0, USB, DVI, LAN, RS-232, emplacement OPS et VESA 400x400 simplifient l'intégration. Haut-parleurs 20 W intégrés.

EAN : 8712581801618  
Réf. : 65BDL3650QE/00

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Philips**, dont la référence est **65BDL3650QE/00**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	2%
Diagonale d'écran (cm)	163,9 cm
Pas de pixel	0,372 x 0,372 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	300 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	65"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	ADS
Rétroéclairage à LED	Oui

### Connectivité

Emplacement du module OPS	Oui
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Port infrarouge	Oui
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports USB	3
Port USB	Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	1
Port DVI	Oui

Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0

### Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Largeur du cadre (en haut)	1,49 cm
Largeur du cadre (côté)	1,49 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,49 cm
Norme VESA	400 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

### représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
horaires de service (heures/jours)	18/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Utilité	Universel

### Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation (max)	310 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	153 W

### Système informatique

Système d'exploitation installé	Android 10
Capacité de stockage interne	16 Go
Mémoire interne	3 Go

Nombre de coeurs de processeurs	4
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A55
Famille de processeur	ARM Cortex
Intégré dans le processeur	Oui
Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Système informatique	Oui

### Poids et dimensions

Afficher le poids	28,5 kg
Afficher hauteur	837,3 mm
Afficher profondeur	68,9 mm
Largeur d'affichage	1462,3 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, Capteur infrarouge, RS-232
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

### Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
Entrée audio	1
Sortie audio	1

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)