

E-Line 75BDL4152E/00

Neuf

Philips E-Line 75BDL4152E/00. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 190,5 cm (75"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Wifi. horaires de service (heures/jours): 18/7. Système d'exploitation installé: Android. Couleur du produit: Noir

EAN : 8712581806095

Réf. : 65BDL4152E/00

Taille de l'écran: 75"

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures:

Classe d'efficacité énergétique (SDR): G

Modèle:

Système informatique: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Numérique Interactif** est de **1468kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Numérique Interactif Philips**, dont la référence est **65BDL4152E/00**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Diagonale d'écran (cm)	189,3 cm
Pas de pixel	0,372 x 0,372 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1200:1
Format d'image	16:9
Nombre de points de contact simultanés	40
Multitouche	Oui
Technologie écran tactile	Infrarouge
Écran tactile	Oui
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	400 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	75"
Type de panneau	IPS

Connectivité

Emplacement du module OPS	Oui
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Commande (IR) sortie	1
Commande (IR) entrée	1
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3

Connecteur USB	Micro-USB B, USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports USB	8
Port USB	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	2
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	2.0

Audio

Puissance évaluée de RMS	40 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Écran antireflet	Oui
Résistant aux traces de doigts	Oui
Largeur du cadre (en haut)	1,67 cm
Largeur du cadre (côté)	1,67 cm
Largeur du cadre (en bas)	4,15 cm
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
horaires de service (heures/jours)	18/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Utilité	Universel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W

Système informatique

Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PNG
Formats audio pris en charge	AAC, HE-AAC, MPEG
Format vidéo pris en charge	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9
Version du système d'exploitation	13
Système d'exploitation installé	Android
Capacité de stockage interne	32 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus	ARM Mali-G52
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Intégré dans le processeur	Oui
Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Système informatique	Oui

Poids et dimensions

Afficher hauteur	1018,3 mm
Afficher profondeur	116,2 mm
Largeur d'affichage	1715,2 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI, USB
Styler	Oui
Nombre de stylets	2
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	CE, FCC, Class A, RoHS, CB, EAC, EMF, ETL
---------------	---

Détails techniques

Résolution recommandée en fréquence	640 x 350 70Hz 640 x 480 60, 67, 72, 75Hz 800 x 600 56, 60, 72, 75Hz 832 x 624 75Hz 848 x 480 60Hz 960x720 75Hz 1024x768 60,70Hz 1152 x 864 60, 70, 75Hz 1152 x 900 66Hz 1280 x 720 60,70Hz 1280 x 768 60Hz, 75Hz 1280 x 800 60,75Hz 1280 x 960 60Hz 1280x1024 60,67,75Hz 1360 x 768 60Hz 1366 x 768 60Hz 1400 x 1050 60, 75Hz 1600 x 900 60Hz 1600 x 1200 60Hz 1680 x 1050 60Hz 1920 x 1080 60Hz 1920 x 1200 60Hz 3840 x 2160 24,25,30,60Hz 1440 x 900 60Hz 720 x 400 70Hz
-------------------------------------	---

Réseau

Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)