

Trust Maxxon alimentation d'énergie non interruptible 0,8 kVA 6 sortie(s) CA

Onduleur compact 800 VA pour sécuriser PC, NAS, routeur ou alarme en environnement bureautique/TPE. Fournit une alimentation temporaire jusqu'à 360 W, avec 6 prises Type F sur le dessus, onde sinusoïdale et AVR 230 V. Toutes les prises sont protégées contre les surtensions; fréquence 50 Hz. Batterie VRLA 12 V 7 Ah, voyants et alertes sonores. Câble d'entrée inclus.

EAN : 8713439233261

Réf. : 23326

Tension de voltage à l'entrée (max): 290 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 162 V

Format: Compact

Nombre de prises en sortie: 6 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Trust**, dont la référence est **23326**, a obtenu la note de **4.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Trust pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Alarmes sonores	Oui
Dispositifs de protection électrique	Surcharge, Surcharge, Surcharge, Court-circuit
Protection contre les surtensions	Oui
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
fréquence de sortie	50 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	162 V
Forme d'onde	Sinus
capacité de la puissance de sortie	0,8 kVA

Connectivité

Nombre de sorties de type F	6
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C13
Types de sortie AC	Type F

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	8 h
Nombre de batteries prises en charge	1
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	7 Ah
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Format	Compact

Poids et dimensions

Poids	4,55 kg
Hauteur	93 mm
Profondeur	293 mm
Largeur	202 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	130 mm
Profondeur du colis	244 mm
Largeur du colis	362 mm
Poids du paquet	4,88 kg

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Cable d'entrée



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)