

Trust Paxxon alimentation d'énergie non interruptible 0,8 kVA 480 W 2 sortie(s) CA

Onduleur 800 VA/480 W pour sécuriser postes de bureau et TPE lors des coupures et surtensions. Deux prises Type F alimentent vos équipements, onde sinusoïdale avec AVR pour une tension stable. Batterie VRLA 12 V 9 Ah avec alarmes sonores, env. 3 min d'autonomie à demi-charge, recharge en 8 h, aide à sauvegarder et éteindre proprement vos systèmes en sécurité.

EAN : 8713439235036

Réf. : 23503

Tension de voltage à l'entrée (max): 290 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 162 V

Nombre de prises en sortie: 2 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Trust**, dont la référence est **23503**, a obtenu la note de **4.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Trust pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Alarmes sonores	Oui
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Surcharge, Surcharge, Surchauffe, Surcharge, Court-circuit
Protection contre les surtensions	Oui
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
fréquence de sortie	50 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	162 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	480 W
capacité de la puissance de sortie	0,8 kVA

Connectivité

Nombre de prises en sortie	2 sortie(s) CA
Prise mâle	Type F
Types de sortie AC	Type F

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	8 h
Temps de secours type à demi de charge	3 min
Temps de secours type au chargement complet	0,083 min
Nombre de batteries prises en charge	1
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	9 Ah
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir

Poids et dimensions

Poids	4,9 kg
Hauteur	300 mm
Profondeur	101 mm
Largeur	142 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)