

## Trust Paxxon alimentation d'énergie non interruptible 1,5 kVA 900 W 4 sortie(s) CA

Onduleur tour pour sécuriser serveurs et réseau: 1,5 kVA/900 W sur 4 prises AC Type L avec AVR. Batterie VRLA 12 Ah offrant jusqu'à 7 min d'autonomie pour sauvegarde et arrêt sûrs. Port USB Type-B et logiciel de supervision/arrêt automatique, alarmes sonores et voyants d'état. Câble 1,4 m. Garantie 24 mois. Recharge en 8 h, 10 kg, 320×182×130 mm.

EAN : 8713439235050

Réf. : 23505

Tension de voltage à l'entrée (max): 240 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 220 V

Format: Tower

Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 4.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Trust**, dont la référence est **23505**, a obtenu la note de **4.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Trust pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Alarmes sonores	Oui
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Surcharge, Surcharge, Surchauffe, Surcharge, Court-circuit
Protection contre les surtensions	Oui
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Tension de voltage à la sortie (max)	290 V
tension de voltage à la sortie (min)	162 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	240 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	220 V
Puissance de sortie	900 W
capacité de la puissance de sortie	1,5 kVA

### Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Type de port USB	USB Type-B
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Type L

### Batterie

Temps de rechargement de la batterie	8 h
Temps de secours type au chargement complet	7 min
Tension des piles	9 V
Capacité de la batterie	12 Ah
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

### Design

Voyants	Chargement, Énergie
Couleur du produit	Noir
Longueur de câble	1,4 m
Format	Tower

### Poids et dimensions

Poids	10 kg
-------	-------

Hauteur	320 mm
Profondeur	130 mm
Largeur	182 mm

### Informations sur l'emballage

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------

### Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
-----------------------------	-----



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)