

Epson DFX-9000

Epson DFX-9000. Vitesse maximale d'impression: 1550 caractères par seconde, Résolution maximale: 240 x 144 DPI, Vitesse d'impression maximale (qualité brouillon): 1320 caractères par seconde. Format d'impression maximale: A4 (210 x 297 mm), Type de support du bac papier: Étiquettes. Taille du buffer: 128 Ko, Niveau de pression sonore (impression): 58 dB, Langues de la description de page: ESC P, PPDS. Interfaces standards: Parallèle, RS-232, USB 2.0, Connectivité optionnelle: Ethernet. Tête d'impression: 9 broches, Direction d'impression: Bidirectionnel, Durée de vie de la tête d'impression:

EAN : 8715946275987

Réf. : C11C605011BZ

Résolution maximale: 240 x 144 DPI

Technologie d'impression: Dot Matrix


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C11C605011BZ**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Codes barres intégrés	Code 39, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Nombre maximum de copies	10 copies
Mesure du nombre de caractère par pouce	10,12 caractères par pouce
Vitesse d'impression maximale (basse qualité)	330 caractères par seconde
Vitesse d'impression maximale (qualité brouillon)	1320 caractères par seconde
Vitesse maximale d'impression	1550 caractères par seconde
Largeur d'impression maximum	136
Résolution maximale	240 x 144 DPI
Couleur	Non

Gestion du papier

Type de support du bac papier	Étiquettes
Format d'impression maximale	A4 (210 x 297 mm)

Caractéristiques

Pays d'origine	Japon
Langues de la description de page	ESC P, PPDS
Niveau de pression sonore (impression)	58 dB
Taille du buffer	128 Ko

Connectivité

Connectivité optionnelle	Ethernet
Interfaces standards	Parallèle, RS-232, USB 2.0

Autonomie

Temps moyen entre pannes	20000 h
Durée de vie du ruban (noir, brouillon)	15 million de caractères
Durée de vie de la tête d'impression	200 million de caractères
Direction d'impression	Bidirectionnel
Tête d'impression	9 broches

Puissance

Consommation électrique typique	185 W
Consommation d'énergie (mode veille)	75 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Logiciels fournis	Epson Status Monitor

Poids et dimensions

Poids	34 kg
Hauteur	363 mm
Profondeur	378 mm
Largeur	700 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	35,5 g
Hauteur du colis	505 mm
Profondeur du colis	840 mm
Largeur du colis	485 mm
Quantité	1 pièce

Autres caractéristiques

Technologie de connectivité	Avec fil
Technologie d'impression	Dot Matrix
Aiguilles	36 (4 x 9)

Données logistiques

Produits par palette	4 pièces
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	100 cm
Produits par couche de palette	1 pièce
Produits par couche de palette (RU)	2 pièces
Produits par palette (RU)	8 pièces
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	2,1 m
Code du système harmonisé	84433210



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)