

Epson TM-U295 série noire

Neuf

Epson TM-U295 série noire. Densité des caractères: 16,2 caractères par pouce. Épaisseur du papier à imprimer: 0.09/0.35 µm. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface: RS-232, Drawer kick-out. Niveau de pression sonore (impression): 65 dB, Temps moyen entre pannes: 180000 h, Pays d'origine: Portugal. Couleur du produit: Gris foncé

EAN : 8715946319681
Réf. : C31C163292
Résolution maximale:
Technologie d'impression:
Écran:
Capacité d'alimentation totale:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C31C163292**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Vitesse maximale d'impression	88 caractères par seconde
Largeur d'impression maximum	42

Caractéristiques

Autonomie

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Autres caractéristiques

Exigences d'alimentation	24 VDC±10%
--------------------------	------------

Données logistiques

Vitesse d'impression

Densité des caractères	16,2 caractères par pouce
Couleur	Non

Gestion du papier

Épaisseur du papier à imprimer	0.09/0.35 µm
--------------------------------	--------------

Connectivité

Technologie de connectivité	Avec fil
Interface	RS-232, Drawer kick-out

Caractéristiques

Nombre maximum de copies	2 copies
Pays d'origine	Portugal
Sécurité	UL, CSA C22.2 No. 950
Temps moyen entre pannes	180000 h
Durée de vie du ruban	1,5 million de caractères
Niveau de pression sonore (impression)	65 dB

Poids et dimensions

Poids	1,6 kg
Hauteur	102 mm

Profondeur	191 mm
Largeur	180 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,87 kg
Hauteur du colis	190 mm
Profondeur du colis	270 mm
Largeur du colis	235 mm
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Produits par palette	120 pièces
Longueur du casier principal (externe)	485 mm
Largeur du casier principal (externe)	300 mm
Hauteur du casier principal (externe)	405 mm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	100 cm
Produit par casier principal (externe)	4 pièces
Produits par couche de palette	24 pièces
Produits par couche de palette (RU)	32 pièces
Produits par palette (RU)	160 pièces
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Code du système harmonisé	84433210
Hauteur de la palette (RU)	190 cm

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	VCCI class A, FCC class A, CE marking
Dimensions (LxPxH)	180 x 190,5 x 101,5 mm

Design

Couleur du produit	Gris foncé
--------------------	------------

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage)	30 - 90%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France