

Epson Haut parleurs actifs - ELPSP02

Neuf

Epson Haut parleurs actifs - ELPSP02. Utilisation recommandée:
Autre. Canaux de sortie audio: 2.0 canaux, Nombre de lecteurs: 2.
Technologie de connectivité: Avec fil. Puissance évaluée de RMS: 30
W, Gamme de fréquence: 80 - 20000 Hz, Impédance: 8 Ohm.
Couleur du produit: Blanc

EAN : 8715946488684
Réf. : V12H467040
Type de montage:
Capacité de charge maximale:
Interface:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Vidéoprojecteur Epson**, dont la référence est **V12H467040**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Haut-parleurs

Woofer	Oui
Tweeter	Oui
Nombre de lecteurs	2
Placement des écouteurs	Montage mural
Canaux de sortie audio	2.0 canaux

Audio

Rapport signal-sur-bruit	100 dB
Impédance	8 Ohm
Gamme de fréquence	80 - 20000 Hz
Puissance évaluée de RMS	30 W

représentation / réalisation

Réglage: graves	Oui
Réglage: aigus	Oui
Bass reflex	Oui
Commande de volume	Rotatif
Couleur du produit	Blanc
Utilisation recommandée	Autre

Amplificateur

Amplificateur	Intégré
---------------	---------

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Entrées RCA audio	1
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Voltage d'entrée DC	18 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,7 W
Consommation électrique typique	45 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur

Poids et dimensions

Poids	2,1 kg
Hauteur	231 mm
Profondeur	142 mm
Largeur	155 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,865 g
Hauteur du colis	195 mm
Profondeur du colis	355 mm
Largeur du colis	300 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
Guide de démarrage rapide	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Données logistiques

Produits par palette	60 pièces
Hauteur brute de la palette	178,2 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Produits par couche de palette	10 pièces
Produits par couche de palette (RU)	12 pièces
Produits par palette (RU)	72 pièces
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	178,2 cm
Code du système harmonisé	85182200

Autres caractéristiques

Produits compatibles

EB-X39 EB-X27 EB-W8D EB-W42 EB-W39 EB-W29 EB-U42 EB-L400U EB-L1075U EB-L1070U EB-L1050U EB-990U EB-98H EB-980W EB-965H EB-955WH EB-695Wi EB-685Wi EB-685W EB-680Wi EB-680 EB-675Wi EB-675W EB-670 EB-595Wi EB-585Wi EB-585W EB-580 EB-575Wi EB-575W EB-570 EB-536Wi EB-535W EB-530 EB-525W EB-520 EB-1985WU EB-1485Fi EB-1480Fi EB-1450Ui EB-1440Ui

Pays d'origine

Chine

Égaliseur

Non



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)