

Epson TM-T70II (032): Serial + Built-in USB, PS, EDG, EU

Neuf

Epson TM-T70II (032): Serial + Built-in USB, PS, EDG, EU.
Technologie d'impression: Thermique, Type: Imprimantes POS,
Résolution maximale: 180 x 180 DPI. Diamètre max. du rouleau: 8,3 cm, Largeur de papier supportée: 80 mm. Technologie de connectivité: Avec fil, Connecteur USB: USB Type-B, Interfaces standards: Série. Niveau de pression sonore (impression): 55 dB, Temps moyen entre pannes: 360000 h, Pays d'origine: Chine.
Couleur du produit: Noir

EAN : 8715946530611

Réf. : C31CD38032

Résolution maximale: 180 x 180 DPI

Technologie d'impression: Thermique

Ecran:

Capacité d'alimentation totale:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C31CD38032**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Technologie d'impression	Thermique
Vitesse d'impression (mesure métrique)	250 mm/sec
Résolution maximale	180 x 180 DPI
Type	Imprimantes POS

Gestion du papier

Diamètre max. du rouleau	8,3 cm
Largeur de papier supportée	80 mm

Connectivité

Nombre de ports série	1
Interfaces standards	Série
Technologie de connectivité	Avec fil
Interface série	Oui
Connecteur USB	USB Type-B
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Bluetooth	Non

Réseau

Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non

Caractéristiques

Certification	CE, EN55022 Class A
Sécurité	TÜV, GOST-R
Pays d'origine	Chine
Temps moyen entre pannes	360000 h
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Puissance

Consommation électrique	100 mA
-------------------------	--------

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Poids et dimensions

Poids	1,7 kg
Hauteur	114 mm
Profondeur	194 mm
Largeur	125 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,56 kg
Hauteur du colis	240 mm
Profondeur du colis	253 mm
Largeur du colis	192 mm
Quantité	1 pièce
Câbles inclus	Secteur

Technologie d'impression

Capacité de colonnes	80 mm, 56 / 42
----------------------	----------------

Données logistiques

Hauteur de la palette (RU)	181,6 cm
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Produits par couche de palette (RU)	24 pièces
Produits par palette (RU)	168 pièces
Hauteur brute de la palette	181,6 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Produits par couche de palette	16 pièces
Produits par palette	112 pièces
Code du système harmonisé	84433210

Autres caractéristiques

Dimensions (LxPxH)	125 x 194 x 114 mm
Taille du buffer	4 Ko



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France