

Epson TM-T70II 180 x 180 DPI Avec fil Thermique Imprimantes POS

Neuf

Epson TM-T70II. Technologie d'impression: Thermique, Type: Imprimantes POS, Résolution maximale: 180 x 180 DPI. Diamètre max. du rouleau: 8,3 cm, Largeur de papier supportée: 79.5 mm, Largeur maximum d'impression: 7,95 cm. Technologie de connectivité: Avec fil, Connecteur USB: USB Type-B, Interfaces standards: Série, USB 2.0. Niveau de pression sonore (impression): 55 dB, Temps moyen entre pannes: 360000 h, Durabilité du massicot automatique: 1,7 million de parts. Couleur du produit: Gris foncé

EAN : 8715946536644

Réf. : C31CD38032A0

Résolution maximale: 180 x 180 DPI

Technologie d'impression: Thermique

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C31CD38032A0**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Type	Imprimantes POS
Technologie d'impression	Thermique
Densité des caractères	20 caractères par pouce
Vitesse d'impression (mesure métrique)	250 mm/sec
Résolution maximale	180 x 180 DPI

Gestion du papier

Diamètre max. du rouleau	8,3 cm
Largeur de papier supportée	79.5 mm
Largeur maximum d'impression	7,95 cm

Connectivité

Nombre de ports série	1
Interfaces standards	Série, USB 2.0
Interface	USB 2.0, Drawer kick-out, RS-232
Technologie de connectivité	Avec fil
Interface série	Oui
Connecteur USB	USB Type-B
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui

Réseau

Wifi	Non
Ethernet/LAN	Non

Caractéristiques

Certification	CE, GOST-R, EN55022
Sécurité	EN, TÜV, GOST-R
Pays d'origine	Chine
Durabilité du massicot automatique	1,7 million de parts
Temps moyen entre pannes	360000 h
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB

Design

Couleur du produit	Gris foncé
--------------------	------------

Puissance

Consommation électrique	2000 mA
Tension d'entrée AC	24 V
Type de source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Poids et dimensions

Poids	2,17 kg
Hauteur	114 mm
Profondeur	194 mm
Largeur	125 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,6 kg
Hauteur du colis	240 mm
Profondeur du colis	253 mm
Largeur du colis	192 mm
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Hauteur de la palette (RU)	181,6 cm
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Produits par couche de palette (RU)	24 pièces
Produits par palette (RU)	168 pièces
Hauteur brute de la palette	181,6 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Produits par couche de palette	16 pièces
Produits par palette	112 pièces
Code du système harmonisé	84433210

Détails techniques

Technologie

Thermal Line

Autres caractéristiques

Taille du buffer

4 Ko

Voyants

Oui

Temps moyen entre les défaillances

65000000

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)**PAIEMENT SÉCURISÉ**Chorus, CB, virement,
chèque**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par
[téléphone](#)**Informations et contact**www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE**hello RSE**
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France