

## Epson TM-T70II (022A1) 180 x 180 DPI Avec fil Thermique directe Imprimantes POS

Neuf

Epson TM-T70II (022A1). Technologie d'impression: Thermique directe, Type: Imprimantes POS, Résolution maximale: 180 x 180 DPI. Diamètre max. du rouleau: 8,3 cm, Largeur de papier supportée: 80 mm. Technologie de connectivité: Avec fil, Connecteur USB: USB Type-B, Interfaces standards: Ethernet, USB 2.0. Niveau de pression sonore (impression): 55 dB, Temps moyen entre pannes: 360000 h, Durabilité du massicot automatique: 1,7 million de parts. Couleur du produit: Gris foncé

**EAN :** 8715946620480

**Réf. :** C31CD38022A1

**Résolution maximale:** 180 x 180 DPI

**Technologie d'impression:** Thermique directe

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C31CD38022A1**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Type                                   | Imprimantes POS   |
| Technologie d'impression               | Thermique directe |
| Table de caractères                    | ANK               |
| Vitesse d'impression (réception)       | 250 mm/sec        |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) | 250 mm/sec        |
| Résolution maximale                    | 180 x 180 DPI     |
| Couleur                                | Non               |

### Gestion du papier

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Diamètre max. du rouleau    | 8,3 cm |
| Largeur de papier supportée | 80 mm  |

### Connectivité

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Interfaces standards        | Ethernet, USB 2.0                                                      |
| Interface                   | USB 2.0, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Drawer kick-out |
| Technologie de connectivité | Avec fil                                                               |
| Connecteur USB              | USB Type-B                                                             |
| Port USB                    | Oui                                                                    |

### Réseau

|              |     |
|--------------|-----|
| Ethernet/LAN | Oui |
|--------------|-----|

### Caractéristiques

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Certification                          | CE, GOST-R, EN55022-Class A |
| Sécurité                               | DE, TÜV, GOST-R             |
| Durée de vie de la tête d'impression   | 120 km                      |
| Pays d'origine                         | Chine                       |
| Durabilité du massicot automatique     | 1,7 million de parts        |
| Demi-découpeur                         | Oui                         |
| Temps moyen entre pannes               | 360000 h                    |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB                       |

### Design

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Couleur du produit | Gris foncé |
|--------------------|------------|

### Puissance

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur |
| Consommation électrique       | 100 mA  |
| Type de prise                 | Type C  |
| Tension d'entrée AC           | 24 V    |
| Type de source d'alimentation | Secteur |

#### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Température d'opération                   | 5 - 45 °C   |
| Température hors fonctionnement           | -10 - 50 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%    |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 10 - 90%    |

#### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 1,7 kg |
| Hauteur    | 114 mm |
| Profondeur | 194 mm |
| Largeur    | 125 mm |

#### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 2,86 kg |
| Hauteur du colis    | 245 mm  |
| Profondeur du colis | 255 mm  |
| Largeur du colis    | 195 mm  |
| Quantité            | 1 pièce |

#### Technologie d'impression

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Capacité de colonnes | 56/42 |
|----------------------|-------|

#### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 84433210 |
|---------------------------|----------|

#### Détails techniques

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Interface interchangeable | Y |
|---------------------------|---|

#### Autres caractéristiques

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Taille du buffer                   | 4 Ko                                |
| Compatibilité électromagnétique    | CE marking, GOST-R, EN55022 Class A |
| Temps moyen entre les défaillances | 65000000                            |
| Durée de vie de la tête            | 120 Impulse                         |



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)  
[\(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France