

Epson TM-J7700(321) W/O MICR,WHITE, INC PSU, EU

Neuf

Epson TM-J7700(321) W/O MICR,WHITE, INC PSU, EU.

Technologie d'impression: Jet d'encre, Type: Imprimantes POS, Vitesse d'impression (mesure métrique): 98 mm/sec. Largeur de papier supportée: 58 - 83 mm, Épaisseur du support: 0.06 - 0.09 mm, Taille maximale du papier (coupon): 230 x 297 mm. Technologie de connectivité: Avec fil, Connecteur USB: USB Type-B, Interface: USB 2.0, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Drawer kick-out, Customer Display. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Niveau de pression sonore (impression): 55 dB, Temps moyen entre pannes: 180000

EAN : 8715946639079

Réf. : C31CF70321

Technologie d'impression: Jet d'encre

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C31CF70321**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Type	Imprimantes POS
Technologie d'impression	Jet d'encre
Mémoire alphanumérique	95
Table de caractères	ANK
Caractères d'impression	Texte, Graphique, Code barres
Vitesse d'impression (réception)	98 mm/sec
Vitesse d'impression (glissement)	85 mm/sec
Vitesse d'impression (graphique)	98 mm/sec
Vitesse d'impression (mesure métrique)	98 mm/sec
Couleur	Non

Gestion du papier

Largeur de papier supportée	58 - 83 mm
Épaisseur du support	0.06 - 0.09 mm
Taille maximale du papier (coupon)	230 x 297 mm

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Interface	USB 2.0, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Drawer kick-out, Customer Display
Technologie de connectivité	Avec fil
Connecteur USB	USB Type-B
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui

Réseau

Wifi	Non
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Certification	CE, EN55024, EN55032 Class A, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11
Sécurité	TÜV, TÜV (EN60950-1)

Vie de l'unité de réception de l'imprimante	3700000000 lignes
Vie de l'unité de glissement de l'imprimante	5000000 lignes
Pays d'origine	Indonésie
Durabilité du massicot automatique	1,5 million de parts
Demi-découpeur	Non
Temps moyen entre pannes	180000 h
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Puissance

Consommation électrique (en veille)	70000 mA
Tension d'entrée AC	24 V
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Température d'opération	10 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 85%

Poids et dimensions

Poids	5,8 kg
Hauteur	188 mm
Profondeur	260 mm
Largeur	251 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,87 kg
Hauteur du colis	310 mm
Profondeur du colis	390 mm
Largeur du colis	355 mm
Quantité	1 pièce
Câbles inclus	Secteur

Données logistiques

Produits par palette (RU)	36 pièces
---------------------------	-----------

Poids brut de la palette	0 g
Produits par palette	36 pièces
Code du système harmonisé	84433210
Poids de la palette (RU)	0 g

Détails techniques

Styles de polices	ANK
-------------------	-----

Autres caractéristiques

Dimensions du papier	58 mm - 83 mm
Temps moyen entre les défaillances	5000000



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)