

Epson LQ-590IIN

Neuf

Epson LQ-590IIN. Vitesse maximale d'impression: 550 caractères par seconde, Mesure du nombre de caractère par pouce: 10 caractères par pouce, Nombre maximum de copies: 6 copies. Type de support du bac papier: Enveloppes, Étiquettes, Rouleau, Rang d'épaisseur de papier continu: 0,065 - 0,49 mm, Plage d'épaisseur d'étiquette: 0,16 - 0,19 mm. Couleur du produit: Noir, Taille du buffer: 128 Ko, Niveau de pression sonore (impression): 55 dB. Interfaces standards: Ethernet, Parallèle, USB 2.0. Tête d'impression: 24-pin, Durée de vie de la tête d'impression: 400 million de caractères, Temps moyen

EAN : 8715946651361

Réf. : C11CF39402A0

Technologie d'impression: Dot Matrix


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C11CF39402A0**, a obtenu la note de **3.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Table de caractères	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO 8859-15, Roman 8, Italique
Codes barres intégrés	Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Nombre maximum de copies	6 copies
Mesure du nombre de caractère par pouce	10 caractères par pouce
Vitesse maximale d'impression	550 caractères par seconde
Largeur d'impression maximum	80
Couleur	Non

Gestion du papier

Plage d'épaisseur d'une seule feuille	0,065 - 0,14 mm
Plage d'épaisseur d'étiquette	0,16 - 0,19 mm
Plage d'épaisseur de papier multi-feuillets	0,12 - 0,46 mm
Rang d'épaisseur de papier continu	0,065 - 0,49 mm
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, Rouleau

Caractéristiques

Pays d'origine	Indonésie
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB
Taille du buffer	128 Ko
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Interfaces standards	Ethernet, Parallèle, USB 2.0
----------------------	------------------------------

Autonomie

Temps moyen entre pannes	25000 h
Durée de vie de la tête d'impression	400 million de caractères
Tête d'impression	24-pin

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016

Poids et dimensions

Poids	7,2 kg
Hauteur	177 mm
Profondeur	375 mm
Largeur	437 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	9,28 kg
Hauteur du colis	80 mm
Profondeur du colis	340 mm
Largeur du colis	40 mm
Quantité	1 pièce

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP
Technologie de connectivité	Avec fil
Technologie d'impression	Dot Matrix
Aiguilles	24

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Données logistiques

Produits par palette	14 pièces
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur brute de la palette	7,43 m
Produits par couche de palette	2 pièces
Produits par couche de palette (RU)	4 pièces
Produits par palette (RU)	28 pièces
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm

Hauteur de la palette (RU)	7,43 m
Code du système harmonisé	84433210
Poids brut de la palette	0 g
Poids de la palette (RU)	0 g



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)