

Epson EcoTank ET-M3180 Jet d'encre A4 1200 x 2400 DPI 39 ppm Wifi

Neuf

Epson EcoTank ET-M3180. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 2400 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc

EAN : 8715946655215

Réf. : C11CG93402

Résolution maximale: 1200 x 2400 DPI

Technologie d'impression: Jet d'encre

Ecran: LCD

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité d'alimentation totale: 250 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C11CG93402**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	9 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	20 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	39 ppm
Résolution maximale	1200 x 2400 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Jet d'encre
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir	9 ppm

Design

Affichage couleur	Oui
Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	2.4"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir, Blanc

Données logistiques

Produits par palette (RU)	20 pièces
Produits par couche de palette (RU)	4 pièces
Produits par palette	10 pièces
Produits par couche de palette	2 pièces
Code du système harmonisé	84433100
Poids de la palette (RU)	0 g
Poids brut de la palette	0 g

Contenu de l'emballage

Carte de garantie	Oui
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (noir)	11000 pages

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Poids du paquet	9,29 kg
Hauteur du colis	420 mm
Profondeur du colis	440 mm
Largeur du colis	410 mm

Poids et dimensions

Poids	7,3 kg
Hauteur	346 mm
Profondeur	347 mm
Largeur	375 mm

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,2 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation d'énergie (prêt)	5,7 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	12 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	14 W

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,9 dB
Niveau de pression sonore (impression)	56 dB
Mémoire interne	2 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

Copieur

Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Taille maximale de la copie	A4
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Ethernet/LAN	Oui
Protocoles de gestion	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping
Wifi	Oui

Connectivité

Port USB	Oui
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	64 - 256 g/m ²
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4
Type de support du bac papier	Papier ordinaire
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	250 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles

Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Caractéristiques

Pays d'origine	Philippines
Langues de la description de page	PCL 5e, PCL 6
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (Maximum)	5000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	200 - 1500 pages par mois

Fax

Mode de correction d'erreurs	Oui
Transfert de télécopie	PC
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	100
Numérotation rapide	Oui
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	180 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Télécopier	Télécopie simple

Numérisation

Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Vitesse de numérisation (couleur)	7 pouces/minute
Vitesse de numérisation (noir)	7 pouces/minute
Technologie de numérisation	CIS
Résolution d'analyse optique (ADF)	1200 x 2400 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non
Numériser vers	Cloud

Autres caractéristiques

Systemes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Goutte d'encre	2,8
Fax à la demande	Oui
Embouts de tête d'impression	400 nozzles black
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Niveau sonore	56 dB
Nombre d'utilisateurs	3 utilisateurs
Autres protocoles réseau pris en charge	WSD-Scan
Mode d'impression	Epson PrecisionCore



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)