

Epson EH-TW7000 Projecteur à focale standard 3000 ANSI lumens 3LCD UHD 4K (3840x2160)

Neuf

Compatibilité

Vidéoprojecteur 3LCD 4K UHD pour installation fixe: image jusqu'à 500 pouces, 3000 lm et contraste 40 000:1. Lens Shift, zoom manuel et correction du trapèze $\pm 30^\circ$ facilitent l'alignement. Lecture 4K plug-and-play via périphérique de diffusion, 2 HDMI pour sources 4K, Bluetooth pour barre de son, 2D/3D et interpolation d'images. Format 16:9, lampe UHE 250 W.

EAN : 8715946670867

Réf. : V11H961040

Luminosité du projecteur: 3000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Lampe

Haut-parleurs intégrés: Non

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Epson**, dont la référence est **V11H961040**, a obtenu la note de **4.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Taille de matrice	1,55 cm (0.61")
Sortie de lumière blanche	3000 ANSI lumens
Sortie de lumière de couleur	3000 ANSI lumens
Fréquence de balayage vertical	192 - 240 Hz
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Format d'image	16:9
Taux de contraste	40000:1
Résolution native du projecteur	UHD 4K (3840x2160)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	3000 ANSI lumens
Distance de projection	2,95 - 4,77 m
Taille d'écran compatible	1016 - 12700 mm (40 - 500")

Source de lumière

Puissance de la lampe	250 W
Type de lampe	UHE
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	5000 h
Durée de vie de la source lumineuse	3500 h
Type de source lumineuse	Lampe

Système d'objectif

plage de décalage d'objectif vertical	-60 - 60%
plage de décalage de lentille horizontale	-24 - 24%
Ratio de projection	1.32 - 2.15:1
Type de zoom	Manuel
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	1,49 - 1,77
Longueur focale	18.2 - 29.2 mm
Mise au point	Manuel

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	2160p
Traitement vidéo	10 bit
Modes couleur vidéo	Auto, Cinéma, Dynamique, Naturel, Cinéma Bright
Formats 3D pris en charge	Côte à côte, Haut et bas
Pris en charge les technologies 3D	Samsung Active 3D
Compatibilité 3D	Oui
Full HD	Oui

Connectivité

Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Type d'interface série	RS-232C
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Quantité de ports mini-USB 2.0	1
Quantité de Ports USB 2.0	2

Réseau

Ethernet/LAN	Non
Smart TV	Non
Wifi	Non

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Fréquence d'image 2D/3D	240/480 Hz
Pays d'origine	Philippines
Niveau sonore	32 dB
Niveau sonore (mode économique)	24 dB

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Non
------------------------	-----

Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington

Positionnement	Plafond, Bureau
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Home cinema

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation (mode économique)	280 W
Consommation d'énergie (mode économie)	280 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	368 W
Source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Température d'opération	5 - 30 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	8,71 kg
Hauteur du colis	230 mm
Profondeur du colis	495 mm
Largeur du colis	495 mm
Poids	6,6 kg
Hauteur	157 mm
Profondeur	310 mm
Largeur	410 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur WLAN inclus	Oui
Piles fournies	Oui

Télécommande fournie Oui

Données logistiques

Produits par palette	18 pièces
Produits par couche de palette	2 pièces
Produits par couche de palette (RU)	4 pièces
Produits par palette (RU)	36 pièces
Code du système harmonisé	85286200
Quantité	1 pièce
Poids brut de la palette	0 g
Poids de la palette (RU)	0 g



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)