

Epson WorkForce DS-530II

Neuf

Scanner A4 à défilement conçu pour la capture rapide de lots de documents. Jusqu'à 35 ppm et 70 ipm en recto verso en un seul passage, ADF 50 feuilles, prise en charge de 27 à 413 g/m² et longueurs jusqu'à 6 096 mm. 600 x 600 dpi. Capteur anti double alimentation, mode lent pour originaux fragiles. USB 3.0, pilotes TWAIN/ISIS, logiciels Epson Scan 2 et Document Capture Pro.

EAN : 8715946685908

Réf. : B11B261401

Ecran intégré: Non

Cycle de fonctionnement par jour (max): 4000 pages

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels


ROHS
COMPLIANT

Le produit **Scanner Epson**, dont la référence est **B11B261401**, a obtenu la note de **5.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4)	70 ipm
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	35 ppm
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	35 ppm
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	10 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	215,9 x 6096 mm

Design

Écran intégré	Non
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de scanner	Alimentation feuille à feuille de scanner

représentation / réalisation

Pilotes de scan	TWAIN, WIA, ISIS
Fonctions des boutons	Numérisation
Capteur à ultra-sons	Oui
Numériser vers	E-mail, FTP, Logiciel, Impression, Network folder
Cycle de fonctionnement par jour (max)	4000 pages
Formats des fichiers numérisés	JPEG, PDF, TIFF
Source lumineuse	LED RGB
Type de capteur	CIS

Capacité d'entrée

Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
---	-------------

Gestion du papier

Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	215,9 x 6096 mm
--	-----------------

Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	50,8 x 50,8 mm
Grammage du support, chargeur automatique de documents	27 - 413 g/m ²
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Oui

Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	1 W
Tension d'entrée	24 V
Mode veille	Oui
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	11 W

Caractéristiques

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,57 kg
Hauteur du colis	290 mm
Profondeur du colis	365 mm
Largeur du colis	250 mm
Quantité	1 pièce

Configuration minimale du système

Systemes d'exploitation compatibles	Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 7.6 und höher, Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8 RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition
-------------------------------------	---

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	15 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	25 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C

Certificat

Poids et dimensions

Poids	3,7 kg
Hauteur	176 mm
Profondeur	169 mm
Largeur	296 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2, Presto! BizCard 5.6
Drivers inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur
Carte de garantie	Oui

Autres caractéristiques

Certification	RoHS
Résolution de sortie	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi

Formats d'image supportés

JPEG, TIFF

Données logistiques

Pays d'origine	Indonésie
Code du système harmonisé	84716070
Produits par palette (RU)	84 pièces
Produits par palette	63 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)