

Epson WorkForce DS-770II

Scanner A4 à alimentation feuille à feuille pour la capture de lots: jusqu'à 45 ppm/90 ipm en recto verso en un seul passage, ADF 100 feuilles. Accepte des supports de 27 à 413 g/m², avec mode lent pour originaux fragiles et détection de double alimentation désactivable. USB 3.0, pilotes TWAIN/WIA/ISIS, Epson Scan 2 et Document Capture Pro.

EAN : 8715946685946

Réf. : B11B262401

Ecran intégré: Oui

Cycle de fonctionnement par jour (max): 7000 pages

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Scanner Epson**, dont la référence est **B11B262401**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4)	90 ipm
Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4)	90 ipm
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	45 ppm
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	45 ppm
Résolution des images monochromes de sortie	8 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	10 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	215,9 x 6096 mm

Design

Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Couleur du produit	Blanc
Type de scanner	Alimentation feuille à feuille de scanner

représentation / réalisation

Pilotes de scan	TWAIN, WIA, ISIS
Capteur à ultra-sons	Oui
Numériser vers	E-mail, FTP, Logiciel, Impression, Network folder
Cycle de fonctionnement par jour (max)	7000 pages
Formats des fichiers numérisés	JPEG, PDF, TIFF
Source lumineuse	ReadyScan LED

Capacité d'entrée

Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles
Capacité d'entrée standard	100 feuilles

Gestion du papier

Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	50,8 x 50,8 mm
Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	215,9 x 6096 mm
Grammage du support, chargeur automatique de documents	27 - 413 g/m ²
Lettre	Oui
Légal	Oui
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Prise en charge des types de numérisation de support	Papier plastifié, Carte postale (JPN)

Connectivité

Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Oui

Puissance

Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur

Caractéristiques

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,58 kg
Hauteur du colis	285 mm
Profondeur du colis	365 mm
Largeur du colis	250 mm
Quantité	1 pièce

Configuration minimale du système

Systemes d'exploitation compatibles	Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 7.6 und höher, Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8 RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	15 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	-25 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions

Poids	3,7 kg
Hauteur	176 mm
Profondeur	169 mm
Largeur	296 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2, Presto! BizCard 5.6
Drivers inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur

Carte de garantie

Oui

Autres caractéristiques

Résolution de sortie 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi

Formats d'image supportés JPEG, TIFF

Données logistiques

Pays d'origine Indonésie

Code du système harmonisé 84716070

Produits par palette (RU) 84 pièces

Produits par palette 63 pièces

Poids brut de la palette 0 g

Poids de la palette (RU) 0 g

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions \(CGV\)](#)**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par [téléphone](#)