

Epson Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m

Neuf

Epson Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m. Type de finition: Semi-brillant, Poids du support: 200 g/m², Technologie d'impression: Jet d'encre. Largeur du rouleau: 61 cm, Longueur du rouleau: 30 m, Diamètre principal: 5,08 cm. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 130 mm, Profondeur du colis: 655 mm. Pays d'origine: Allemagne, Taille principale: 2"

EAN : 8715946686899
Réf. : C13S450376
Type de finition: Semi-brillant

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  **184kg**

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  **N.C.**

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Papier Epson**, dont la référence est **C13S450376**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Produits compatibles	SureColor SC-T7200 (with Stand) SureColor SC-T5400M-MFP SureColor SC-T5400 SureColor SC-T5200 SureColor SC-T5100 Series SureColor SC-T3400 Series SureColor SC-T3200 (with stand) SureColor SC-T3100 Series SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 Series SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P8000 Series SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P7500 Spectro SureColor SC-P7500 SureColor SC-P7000V SureColor SC-P7000 Violet Spectro SureColor SC-P7000 Series SureColor SC-P7000 STD Spectro SureColor SC-P7000 STD SureColor SC-P6000 Series SureColor SC-P6000 STD Spectro SureColor SC-P6000 STD SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890
Niveau de brillance du support d'impression	95
Épaisseur du papier à imprimer	190 µm
Brillance du papier	95
Teinte (L*a*b)	L* = 94 a* = 2 b* = -7.5 M0 (UV)
Meilleures utilisations	Photo, CAD, Production
Poids du support	200 g/m²
Type de finition	Semi-brillant
Couleur du produit	Blanc
Technologie d'impression	Jet d'encre
Description du matériau (nom, %)	RC/PE

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	35 - 65%
Température d'opération	15 - 25 °C

Poids et dimensions

Diamètre principal	5,08 cm
Longueur du rouleau	30 m
Largeur du rouleau	61 cm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,45 kg
Hauteur du colis	120 mm
Profondeur du colis	655 mm
Largeur du colis	130 mm
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Code du système harmonisé	37032000
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Pays d'origine	Allemagne
Taille principale	2"



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)