

## Epson LQ-690II

Epson LQ-690II. Vitesse maximale d'impression: 487 caractères par seconde, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression maximale (qualité brouillon): 366 caractères par seconde. Alimentation papier: Manuel, Tracteur, Type de support du bac papier: Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Rouleau, Rang d'épaisseur de papier continu: 0,065 - 0,49 mm. Couleur du produit: Noir, Blanc, Taille du buffer: 128 Ko, Niveau de pression sonore (impression): 59 dB. Interfaces standards: Parallèle, USB 2.0. Tête d'impression: 24-pin, Durée de vie de la tête d'impression: 400 million de

EAN : 8715946695969

Réf. : C11CJ82401

Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI

Technologie d'impression:

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C11CJ82401**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Table de caractères	ISO 8859-15, Italique, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, Roman 8
Codes barres intégrés	CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Nombre maximum de copies	7 copies
Vitesse d'impression maximale (basse qualité)	121 caractères par seconde
Vitesse d'impression maximale (qualité brouillon)	366 caractères par seconde
Vitesse maximale d'impression	487 caractères par seconde
Largeur d'impression maximum	106
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Couleur	Non

### Gestion du papier

Plage d'épaisseur d'une seule feuille	0,065 - 0,15 mm
Plage d'épaisseur d'étiquette	0,16 - 0,19 mm
Plage d'épaisseur de papier multi-feuillets	0,12 - 0,49 mm
Rang d'épaisseur de papier continu	0,065 - 0,49 mm
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Rouleau
Alimentation papier	Manuel, Tracteur

### Caractéristiques

Pays d'origine	Indonésie
Niveau de pression sonore (impression)	59 dB
Taille du buffer	128 Ko
Couleur du produit	Noir, Blanc

### Connectivité

Interfaces standards	Parallèle, USB 2.0
----------------------	--------------------

### Autonomie

Temps moyen entre pannes	20000 h
Durée de vie du ruban	10 million de caractères

Durée de vie de la tête d'impression	400 million de caractères
Tête d'impression	24-pin

### Puissance

Consommation électrique typique	38 W
Consommation d'énergie (mode veille)	3 W

### Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 35 °C
-------------------------	-----------

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Logiciels fournis	Epson Status Monitor

### Poids et dimensions

Poids	6,8 kg
Hauteur	211 mm
Profondeur	301 mm
Largeur	480 mm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)