

Epson EU-m30 (001): USB + Serial, NES, White, No PSU, No Cable

Neuf

Epson EU-m30 (001): USB + Serial, NES, White, No PSU, No Cable.
Technologie d'impression: Thermique, Type: Imprimantes POS,
Résolution maximale: 203 x 203 DPI. Diamètre max. du rouleau: 8,3 cm, Largeur de papier supportée: 58 mm - 80 mm (Breite).
Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Interface: USB 2.0, RS-232C. Niveau de pression sonore (impression): 55 dB, Temps moyen entre pannes: 360000 h, Durabilité du massicot automatique: 1,5 million de parts. Couleur du produit: Blanc

EAN : 8715946700120

Réf. : C31CK01001

Résolution maximale: 203 x 203 DPI

Technologie d'impression: Thermique

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C31CK01001**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Type	Imprimantes POS
Technologie d'impression	Thermique
Table de caractères	ANK
Caractères d'impression	Texte, Graphique, Code barres
Vitesse d'impression (réception)	250 mm/sec
Résolution maximale	203 x 203 DPI

Gestion du papier

Diamètre max. du rouleau	8,3 cm
Largeur de papier supportée	58 mm - 80 mm (Breite)

Connectivité

Interface	USB 2.0, RS-232C
Paielement sans contact	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil
Interface série	Oui
Port USB	Oui

Caractéristiques

Capteurs intégrés	Paper End Sensor, Papier-Sensor
Durée de vie de la tête d'impression	150 km
Pays d'origine	Philippines
Position de montage	horizontale
Durabilité du massicot automatique	1,5 million de parts
Demi-découpeur	Oui
Temps moyen entre pannes	360000 h
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB

Design

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Configuration minimale du système

Logiciels pré-installés

TMNet WebConfig, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print

Poids et dimensions

Poids

1,3 kg

Hauteur

127 mm

Profondeur

131 mm

Largeur

127 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet

1,66 kg

Hauteur du colis

220 mm

Profondeur du colis

235 mm

Largeur du colis

195 mm

Quantité

1 pièce

Technologie d'impression

Capacité de colonnes

48/57

Données logistiques

Produits par couche de palette (RU)

24 pièces

Produits par palette (RU)

192 pièces

Produits par couche de palette

16 pièces

Produits par palette

128 pièces

Code du système harmonisé

84433210

Détails techniques

Durée de vie

17000000 lines

Styles de polices

ANK

Autres caractéristiques

Taille du buffer

12 Ko

Temps moyen entre les défaillances

65000000

Durée de vie de la tête

150.000.000 Impulse



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France