

Epson EH-LS12000B

Neuf

Epson EH-LS12000B. Luminosité du projecteur: 2700 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: UHD 4K (3840x2160). Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 20000 h. Mise au point: Motorisée, Longueur focale: 22.5 - 46.7 mm, Amplitude d'ouverture: 2 - 3. Traitement vidéo: 10 bit, Modes couleur (2D): Cinéma Bright, Cinéma, Dynamique, Naturel, Modes couleur vidéo: Cinéma Bright, Cinéma, Dynamique, Naturel, Vif. Type d'interface série: RS-232C, Type de connecteur HDMI:

EAN : 8715946700731

Réf. : EH-LS12000B

Luminosité du projecteur: 2700 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Epson**, dont la référence est **EH-LS12000B**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Dissipation thermique	1026,8 BTU/h
Correction du trapèze, verticale	±30°
Correction du trapèze, horizontale	±30°
Taille de matrice	1,88 cm (0.74")
Fréquence de balayage vertical	384 - 480 Hz
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Format d'image	16:9
Taux de contraste	5000:1
Résolution native du projecteur	UHD 4K (3840x2160)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	2700 ANSI lumens
Distance de projection	3 - 6,4 m
Taille d'écran compatible	1270 - 7620 mm (50 - 300")
Projecteur intelligent	Non
Rapports d'aspect pris en charge	16:9
Rapport de contraste (dynamique)	2500000:1

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Laser
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	20000 h

Système d'objectif

Mémoire de la position de l'objectif	10
plage de décalage d'objectif vertical	-96,3 - -96,3%
plage de décalage de lentille horizontale	-47,1 - -47,1%
Ratio de projection	1.35 - 2.84:1
Ratio de zoom	2.1:1
Type de zoom	Auto
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	2 - 3
Longueur focale	22.5 - 46.7 mm
Mise au point	Motorisée

Vidéo

Traitement vidéo	10 bit
Modes couleur vidéo	Cinéma Bright, Cinéma, Dynamique, Naturel, Vif
Compatibilité 3D	Non
Full HD	Oui
Modes couleur (2D)	Cinéma Bright, Cinéma, Dynamique, Naturel

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Type d'interface série	RS-232C
Quantité de ports mini-USB 2.0	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Type de connecteur HDMI	Pleine taille

Réseau

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui
Smart TV	Non
Wifi	Non

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Pays d'origine	Philippines
Fréquence d'image 2D/3D	384 / 480 Hz
Convertisseur 4K	Oui
Niveau sonore	30 dB
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
HDCP	Oui
Niveau sonore (mode économique)	22 dB
Interactif	Non
Prise en charge HDR	Oui

Technologie HDR (plage dynamique élevée)

High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)

Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Positionnement	Plafond, Bureau
Couleur du produit	Noir
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Home cinema

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (mode économique)	198 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,4 W
Consommation électrique typique	302 W
Source d'alimentation	Secteur

Logiciel

Support logiciel	via: Crestron Integrated Partner, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
------------------	---

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	17,5 kg
Hauteur du colis	267 mm
Profondeur du colis	703 mm
Largeur du colis	553 mm

Poids	12,7 kg
Hauteur	193 mm
Profondeur	447 mm
Largeur	520 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Données logistiques

Produits par palette (RU)	14 pièces
Produits par palette	14 pièces
Code du système harmonisé	85286200
Quantité	1 pièce
Poids brut de la palette	0 g
Poids de la palette (RU)	0 g

Détails techniques

Autres caractéristiques	4K enhancement, A/V mute, Digital zoom, Frame interpolation, Horizontal and vertical keystone correction, ISF certification, Instant on/off, Lens position memory, Long light source life, Quick Corner, Super resolution
Power consumption	302 Watt (Normal Peak-mode), 198 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby)

Autres caractéristiques

Interface	USB 1.0-A (2x), USB 2.0 Mini-B, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trigger out, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Panneau de commande	0.74 inch with C2 Fine
Caractéristiques de sécurité	Kensington lock



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France