

# Epson EB-PU2220B Projecteur pour grandes salles 20000 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Noir

Neuf

Conçu pour les grandes salles, ce projecteur laser 3LCD délivre 20 000 lm en WUXGA avec amélioration 4K et compatibilité HDR. Châssis compact pour une installation facilitée, objectifs interchangeables avec mémoires et mise au point motorisée. Stacking auto pour doubler la lumière sans PC, blocs optique et laser scellés. Connectique HDMI, HDBaseT et LAN.

EAN : 8715946703213  
Réf. : V11HA66840  
Luminosité du projecteur: 20000 ANSI lumens  
Type de source lumineuse: Laser  
Full HD: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Epson**, dont la référence est **V11HA66840**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Projecteur

Dissipation thermique	4423 BTU/h
Taille de matrice	1.03"
Luminosité du projecteur (mode économique)	14000 ANSI lumens
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Format d'image	16:10
Taux de contraste	2000:1
Résolution native du projecteur	WUXGA (1920x1200)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	20000 ANSI lumens
Taille d'écran compatible	1524 - 25400 mm (60 - 1000")

### Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

### Données logistiques

Produits par palette (RU)	4 pièces
Produits par palette	4 pièces
Code du système harmonisé	85286200
Quantité	1 pièce
Poids brut de la palette	0 g
Poids de la palette (RU)	0 g

### Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool
Câbles inclus	Secteur
Manuel d'utilisation	Oui
Carte de garantie	Oui
Adaptateur WLAN inclus	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

### Poids et dimensions

Poids du paquet	30,8 kg
-----------------	---------

Hauteur du colis	335 mm
Profondeur du colis	790 mm
Largeur du colis	715 mm
Poids	24,4 kg
Hauteur	218 mm
Profondeur	492 mm
Largeur	586 mm

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C

### Logiciel

Support logiciel	via: AMX, Crestron (Network), Extron
------------------	--------------------------------------

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	200-240 V
Consommation (mode économique)	899 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,4 W
Consommation électrique typique	1301 W
Source d'alimentation	Secteur

### Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Positionnement	Plafond, Bureau, Flying frame
Couleur du produit	Noir
Type de produit	Projecteur pour grandes salles
position de marché	Présentation

### Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h
Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Laser

### Caractéristiques

Protection par mot de passe	Oui
Pays d'origine	Chine
Niveau sonore	45 dB
Niveau sonore (mode économique)	38 dB

### Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non

### Connectivité

Port DVI	Oui
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Type d'interface série	RS-232C
Sortie de casque	1
Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	2
Quantité de Ports USB 2.0	3
Port HDBaseT	Oui

### Vidéo

Traitement vidéo	10 bit
Modes couleur vidéo	Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, Mode de simulation DICOM, Multi-projection, BT.709
Compatibilité 3D	Non
Full HD	Oui

### Système d'objectif

objectif interchangeable	Oui
Mémoire de la position de l'objectif	10
plage de décalage d'objectif vertical	-60 - 60%
Ratio de projection	0.35 - 7.41:1
Ratio de zoom	1.6:1
Type de zoom	Auto

Mise au point

Motorisée

### Autres caractéristiques

Protocoles réseau pris en charge

HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)