

Epson TM-m30III-H

Epson TM-m30III-H. Technologie d'impression: Thermique, Type: Imprimantes POS, Résolution maximale: 203 x 203 DPI. Type de chargement du papier: Haut et avant, Largeur de papier supportée: 58 - 80 mm, Dimensions du rouleau: Roll 57mm, Roll 80mm.

Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Connecteur USB: USB Type-C, Interface: USB 2.0-A, USB Type-C (2x), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), USB 2.0 Type B (Service.... Codes barres intégrés: Code 128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), UPC-E, UPC-A, GS1 DataBar, EAN8, GS1-128, EAN13, Code 39,..., Niveau de pression sonore (impression): 53

EAN : 8715946703992

Réf. : C31CK51141

Résolution maximale: 203 x 203 DPI

Technologie d'impression: Thermique

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C31CK51141**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Type	Imprimantes POS
Technologie d'impression	Thermique
Caractères d'impression	Graphique, Code barres, Code barres 2D, Texte
Vitesse d'impression (réception)	300 mm/sec
Vitesse d'impression (mesure métrique)	300 mm/sec
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Couleur	Non

Gestion du papier

Largeur de papier supportée	58 - 80 mm
Dimensions du rouleau	Roll 57mm, Roll 80mm
Type de chargement du papier	Haut et avant

Connectivité

Interface	USB 2.0-A, USB Type-C (2x), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), USB 2.0 Type B (Service Only), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Drawer kick-out, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Near Field Communication (NFC)
Paielement sans contact	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil &sans fil
Bluetooth	Oui
Connecteur USB	USB Type-C
Port USB	Oui

Réseau

Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Non

Caractéristiques

Capteurs intégrés	Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Paper Jam Sensor, Receipt near-end sensor, Receipt paper sensor
Durée de vie de la tête d'impression	150 km
Pays d'origine	Philippines
Position de montage	horizontale/verticale

Montage mural	Oui
Chargement et synchronisation de la tablette	Oui
Fonction d'économie de papier	Oui
Durabilité du massicot automatique	2,2 million de parts
Coupeur	Oui
Temps moyen entre pannes	360000 h
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Codes barres intégrés	Code 128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), UPC-E, UPC-A, GS1 DataBar, EAN8, GS1-128, EAN13, Code 39, Lecture code datamatrix, Code 93, ITF, MaxiCode, PDF417

Design

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 230 V
Type de source d'alimentation	USB

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android, iOS
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions

Poids	1,3 kg
Hauteur	130 mm
Profondeur	127 mm
Largeur	127 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,34 kg
-----------------	---------

Hauteur du colis	210 mm
Profondeur du colis	240 mm
Largeur du colis	210 mm
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Hauteur de la palette (RU)	2,19 m
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Produits par couche de palette (RU)	20 pièces
Produits par palette (RU)	160 pièces
Hauteur brute de la palette	2,19 m
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Produits par couche de palette	14 pièces
Produits par palette	112 pièces

Détails techniques

Taille du papier du rouleau de papier	79.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm, 57.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm
Vitesse d'imprimante	Max. 300 mm/sec at 203 x 203 DPI (printing width80 mm)
Technologie	Thermal Line
Tension	24 V
Compliance certificates	CE
Power consumption	Mean:0.1 A, Mean Receipt unit: approx.1.8 A
Styles de polices	ANK, Traditional Chinese, Simplified Chinese

Autres caractéristiques

Taille du buffer	4 Ko
Temps moyen entre les défaillances	65000000
Durée de vie de la tête (unité de réception)	150 km



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par email ou par
téléphone

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France