Epson TM-P20II (111): Mobile Receipt, Wi-Fi, USB-C, Black, WE/CEE

Neuf

Epson TM-P20II (111): Mobile Receipt, Wi-Fi, USB-C, Black, WE/CEE. Technologie d'impression: Thermique, Type: Imprimante mobile, Résolution maximale: 203 x 203 DPI. Type de chargement du papier: Haut et avant, Épaisseur du papier à imprimer: 75 µm, Largeur de papier supportée: 58 mm. Technologie de connectivité: Avec fil &sans fil, Connecteur USB: USB Type-C, Interface: USB Type-C, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Codes barres intégrés: Code 128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), UPC-E, UPC-A, GS1 DataBar, EAN8,

EAN : 8715946710266
Réf. : C31CJ99111
Résolution maximale: 203 x 203 DPI
Technologie d'impression: Thermique

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C31CJ99111**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression	
Type	Imprimante mobile
Technologie d'impression	Thermique
Caractères d'impression	Graphique, Code barres, Code barres 2D, Texte
Vitesse d'impression (réception)	100 mm/sec
Vitesse d'impression (mesure métrique)	100 mm/sec
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Couleur	Non

Gestion du papier	
Épaisseur du papier à imprimer	75 µm
Largeur de papier supportée	58 mm
Largeur maximum d'impression	5,8 cm
Type de chargement du papier	Haut et avant

Connectivité	
Interface	USB Type-C, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Paiement sans contact	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil &sans fil
Connecteur USB	USB Type-C
Port USB	Oui

Réseau	
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi	Oui

Caractéristiques	
Durée de vie de la tête d’impression	50 km
Pays d'origine	Philippines
Fonction d’économie de papier	Oui
Coupeur	Oui
Temps moyen entre pannes	120000 h
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB

Codes barres intégrés	Code 128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), UPC-E, UPC-A, GS1 DataBar, EAN8, GS1-128, EAN13, Code 39, Lecture code datamatrix, Code 93, ITF, MaxiCode, PDF417

Design

Couleur du produit	Noir

Puissance

Autonomie maximum de la batterie	15 h
Tension d'entrée AC	7.2 V
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Température d'opération	-15 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%

Poids et dimensions

Poids	220 g
Hauteur	46 mm
Profondeur	120 mm
Largeur	79 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	613 g
Hauteur du colis	95 mm
Profondeur du colis	220 mm
Largeur du colis	165 mm
Quantité	1 pièce
Câbles inclus	USB

Batterie

Capacité de la batterie	1240 mAh

Données logistiques

Produits par couche de palette (RU)	48 pièces
Produits par palette (RU)	432 pièces
Produits par couche de palette	32 pièces

Produits par palette	288 pièces

Détails techniques

Taille du papier du rouleau de papier	57.50 ± 0.50 (W) mm x dia 40.00 mm
Vitesse d'imprimante	Max. 100 mm/sec at 203 x 203 DPI (printing width58 mm)
Technologie	Thermal Line
Styles de polices	ANK, BIG5, GB18030-80, JIS X0208-90, KSC-5601C, Traditional Chinese, Simplified Chinese

Autres caractéristiques

Taille du buffer	64 Ko

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone