

Epson TM-H6000VI

Neuf

Epson TM-H6000VI. Technologie d'impression: Thermique, Type: Imprimantes POS, Résolution maximale: 180 x 180 DPI. Épaisseur du papier à imprimer: 48 – 80, Diamètre max. du rouleau: 8,3 cm, Largeur de papier supportée: 79.5 mm. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Connecteur USB: USB Type-A / USB Type-B. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Codes barres intégrés: AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Lecture code datamatrix, EAN13,..., Langues de la description de page: ESC/POS

EAN : 8715946733838

Réf. : C31CL25116

Résolution maximale: 180 x 180 DPI

Technologie d'impression: Thermique

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C31CL25116**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Type	Imprimantes POS
Technologie d'impression	Thermique
Vitesse d'impression (mesure métrique)	500 mm/sec
Résolution maximale	180 x 180 DPI

Gestion du papier

Épaisseur du papier à imprimer	48 – 80
Diamètre max. du rouleau	8,3 cm
Largeur de papier supportée	79.5 mm

Connectivité

Paieement sans contact	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil &sans fil
Interface série	Non
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Port USB	Oui

Réseau

Wifi	Non
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Langues de la description de page	ESC/POS
Codes barres intégrés	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, MaxiCode, PDF417, UPC-A, UPC-E

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Impression	26,6 W
Type de source d'alimentation	CC, USB

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions

Poids	4,4 kg
Hauteur	181 mm
Profondeur	278 mm
Largeur	186 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	5,66 kg
Hauteur du colis	295 mm
Profondeur du colis	385 mm
Largeur du colis	295 mm
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Hauteur de la palette (RU)	2,21 m
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Produits par couche de palette (RU)	10 pièces
Produits par palette (RU)	70 pièces
Hauteur brute de la palette	2,21 m
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Produits par couche de palette	8 pièces
Produits par palette	56 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France