

Epson TM-U220IIB (142A0) Avec fil Dot Matrix Imprimantes POS

Neuf

Epson TM-U220IIB (142A0). Technologie d'impression: Dot Matrix, Type: Imprimantes POS, Vitesse d'impression: 4,7 lps. Diamètre max. du rouleau: 8,3 cm, Largeur de papier supportée: 76 mm. Technologie de connectivité: Avec fil, Connecteur USB: USB Type-A, Interface: Drawer kick-out, USB 2.0-A, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T). LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Langues de la description de page: ESC/POS, Niveau de pression sonore (impression): 64 dB, Temps moyen entre pannes: 180000 h

EAN : 8715946737119

Réf. : C31CL27142A0

Technologie d'impression: Dot Matrix

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C31CL27142A0**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Type	Imprimantes POS
Technologie d'impression	Dot Matrix
Vitesse d'impression	4,7 ips
Vitesse d'impression	16 ips

Gestion du papier

Diamètre max. du rouleau	8,3 cm
Largeur de papier supportée	76 mm

Connectivité

Interface	Drawer kick-out, USB 2.0-A, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T)
Technologie de connectivité	Avec fil
Connecteur USB	USB Type-A
Port USB	Oui

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Tampon de réception	20 Ko
Durabilité du massicot automatique	0,8 million de parts
Coupeur	Oui
Demi-découpeur	Oui
Temps moyen entre pannes	180000 h
Niveau de pression sonore (impression)	64 dB
Langues de la description de page	ESC/POS

Design

Couleur du produit	Gris foncé
--------------------	------------

Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Impression	31 W
Type de source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-10 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Poids et dimensions

Poids	2,5 kg
Hauteur	139 mm
Profondeur	248 mm
Largeur	160 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,84 kg
Hauteur du colis	22 mm
Profondeur du colis	33 mm
Largeur du colis	30 mm
Quantité	1 pièce
Câbles inclus	Secteur

Données logistiques

Hauteur de la palette (RU)	34,8 cm
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Produits par couche de palette (RU)	12 pièces
Produits par palette (RU)	108 pièces
Hauteur brute de la palette	34,8 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Produits par couche de palette	8 pièces
Produits par palette	72 pièces

Détails techniques

Taille du papier du rouleau de papier	76.00 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm, 69.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm, 57.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm
Technologie	Serial Impact Dot Matrix
Tension	24 V
Power consumption	Printing: Appx.31 W, Standby: Appx.2 W
Styles de polices	ANK, Traditional Chinese, Simplified Chinese

Autres caractéristiques

Taille du buffer	20 Ko
Temps moyen entre les défaillances	18000000



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France