

# Epson EB-L890E 8000 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanc

Neuf

Vidéoprojecteur laser 3LCD pour installation fixe en espaces professionnels et éducation. 8000 lm et résolution WUXGA (1920x1200) avec amélioration 4K pour des images nettes jusqu'à 500". Zoom optique 1,6x, lens shift H/V 20%/50% et correction trapèze ±30° facilitent l'intégration. Connectivité 3x HDMI, HDBaseT, Wi-Fi, AirPlay 2/Miracast. Laser jusqu'à 30 000 h (éco).

EAN : 8715946737928

Réf. : V11HB24040

Luminosité du projecteur: 8000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Epson**, dont la référence est **V11HB24040**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Format d'image	16:10
Taux de contraste	5000000:1
Résolution native du projecteur	WUXGA (1920x1200)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	8000 ANSI lumens
Distance de projection (téléobjectif)	2,4 - 23,8 m
Distance de projection (grand-angle)	1,4 - 14,8 m
Taille d'écran compatible	1270 - 12700 mm (50 - 500")

### Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h
Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Laser

### Système d'objectif

plage de décalage d'objectif vertical	0 - 50%
plage de décalage de lentille horizontale	0 - 20%
Ratio de projection	1.35 - 2.2:1
Type de zoom	Manuel
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	1,5 - 1,7
Longueur focale	20 - 31.8 mm
Mise au point	Manuel

### Vidéo

Modes couleur vidéo	Cinéma, Mode de simulation DICOM, Dynamique, Multi-projection, Naturel, Présentation
Compatibilité 3D	Non
Full HD	Oui
Système de format du signal analogique	Non pris en charge

## Connectivité

Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	3
Type d'interface série	RS-232C
Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	2
Quantité de Ports USB 2.0	3
Type de port de service	USB Type-B
Port HDBaseT	Oui

## Réseau

Wifi	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

## Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

## Caractéristiques

Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Niveau sonore	36 dB
HDCP	Oui
Niveau sonore (mode économique)	26 dB
Interactif	Non

## multimédia

Puissance évaluée de RMS	10 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

## Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Positionnement	Plafond, Bureau
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Education

## Puissance

Tension sortie de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation (mode économique)	266 W
Consommation (max)	450 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,4 W
Consommation électrique typique	388 W
Source d'alimentation	Secteur

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C

### Poids et dimensions

Poids	8,5 kg
Hauteur	138 mm
Profondeur	340 mm
Largeur	440 mm

### Contenu de l'emballage

Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)