

## Epson TM-T20IV 203 x 203 DPI Avec fil Thermique Neuf

### Imprimantes POS

Epson TM-T20IV. Technologie d'impression: Thermique, Type: Imprimantes POS, Résolution maximale: 203 x 203 DPI. Épaisseur du papier à imprimer: 53 - 75 µm, Diamètre max. du rouleau: 8,3 cm, Largeur de papier supportée: 80 mm. Technologie de connectivité: Avec fil, Connecteur USB: USB Type-A, Type d'interface série: RS-232. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Codes barres intégrés: CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E, Temps moyen entre pannes: 360000 h, Durabilité du massicot automatique: 2 million de parts

EAN : 8715946739045  
Réf. : C31CL47102

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Carte Réseau Epson**, dont la référence est **C31CL47102**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Type                                   | Imprimantes POS           |
| Technologie d'impression               | Thermique                 |
| Caractères d'impression                | Graphique                 |
| Taille des caractères                  | 1,25 x 3 mm               |
| Densité des caractères                 | 22,6 caractères par pouce |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) | 250 mm/sec                |
| Résolution maximale                    | 203 x 203 DPI             |
| Couleur                                | Non                       |

### Gestion du papier

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Épaisseur du papier à imprimer | 53 - 75 µm |
| Diamètre max. du rouleau       | 8,3 cm     |
| Largeur de papier supportée    | 80 mm      |

### Connectivité

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Connectivité optionnelle    | LAN sans fil |
| Technologie de connectivité | Avec fil     |
| Type d'interface série      | RS-232       |
| Interface série             | Oui          |
| Connecteur USB              | USB Type-A   |
| Quantité de Ports USB 2.0   | 1            |
| Port USB                    | Oui          |

### Réseau

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Wifi                                         | Non           |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet/LAN                                 | Oui           |

### Caractéristiques

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Capteurs intégrés                    | Paper End Sensor, Paper Near End Sensor |
| Durée de vie de la tête d'impression | 150 km                                  |
| Montage mural                        | Oui                                     |
| Tampon de réception                  | 4 Ko                                    |
| Durabilité du massicot automatique   | 2 million de parts                      |
| Coupeur                              | Oui                                     |

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temps moyen entre pannes | 360000 h                                                                               |
| Codes barres intégrés    | CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E |

### Design

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | Noir |
|--------------------|------|

### Puissance

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Tension de sortie CC                               | 24 V        |
| Consommation d'énergie (mode veille)               | 0,96 W      |
| Fréquence d'entrée AC                              | 50/60 Hz    |
| Tension d'entrée AC                                | 100 - 230 V |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 27,2 W      |
| Type de source d'alimentation                      | CC          |

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Température d'opération                   | 5 - 45 °C   |
| Température hors fonctionnement           | -10 - 50 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%    |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 10 - 90%    |

### Configuration minimale du système

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Système mobile supporté                           | Android, iOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui          |

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 1,7 kg |
| Hauteur    | 146 mm |
| Profondeur | 199 mm |
| Largeur    | 140 mm |

### Informations sur l'emballage

|               |         |
|---------------|---------|
| Câbles inclus | Secteur |
|---------------|---------|

### Contenu de l'emballage

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---------------------------|-----|

### Détails techniques

Compliance certificates

Federal Communications Commission (FCC),  
ICES

Avertissement de sécurité

UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No.62368-1

### Autres caractéristiques

Temps moyen entre les défaillances

60000000



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)  
[\(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France