

Epson TM-T20IV (101) : PORTS USB+SÉRIE, PS, BLK

Neuf

Epson TM-T20IV (101) : PORTS USB+SÉRIE, PS, BLK. Technologie d'impression: Thermique, Type: Imprimantes POS, Résolution maximale: 203 x 203 DPI. Épaisseur du papier à imprimer: 53 - 75 µm, Diamètre max. du rouleau: 8,3 cm, Largeur de papier supportée: 80 mm. Technologie de connectivité: Avec fil, Connecteur USB: USB Type-B, Type d'interface série: RS-232. Codes barres intégrés: CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E, Temps moyen entre pannes: 360000 h, Durabilité du massicot automatique: 2 million de parts. Couleur du produit: Noir

EAN : 8715946742403

Réf. : C31CL47101A0

Résolution maximale: 203 x 203 DPI

Technologie d'impression: Thermique

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C31CL47101A0**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Type	Imprimantes POS
Technologie d'impression	Thermique
Caractères d'impression	Graphique
Taille des caractères	1,25 x 3 mm
Densité des caractères	22,6 caractères par pouce
Vitesse d'impression (mesure métrique)	250 mm/sec
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Couleur	Non

Gestion du papier

Épaisseur du papier à imprimer	53 - 75 µm
Diamètre max. du rouleau	8,3 cm
Largeur de papier supportée	80 mm

Connectivité

Connectivité optionnelle	Ethernet, LAN sans fil
Technologie de connectivité	Avec fil
Type d'interface série	RS-232
Interface série	Oui
Connecteur USB	USB Type-B
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui

Réseau

Wifi	Non
Ethernet/LAN	Non

Caractéristiques

Capteurs intégrés	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor
Durée de vie de la tête d'impression	150 km
Pays d'origine	Philippines
Montage mural	Oui
Tampon de réception	4 Ko
Durabilité du massicot automatique	2 million de parts
Coupeur	Oui

Temps moyen entre pannes	360000 h
Codes barres intégrés	CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Puissance

Tension de sortie CC	24 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,96 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 230 V
Consommation électrique moyenne en mode Impression	27,2 W
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions

Poids	1,7 kg
Hauteur	146 mm
Profondeur	199 mm
Largeur	140 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,65 kg
Hauteur du colis	280 mm
Profondeur du colis	235 mm
Largeur du colis	195 mm
Quantité	1 pièce

Câbles inclus

Secteur

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni

Oui

Données logistiques

Hauteur de la palette (RU)	2,11 m
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Produits par couche de palette (RU)	24 pièces
Produits par palette (RU)	168 pièces
Hauteur brute de la palette	2,11 m
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Produits par couche de palette	16 pièces
Produits par palette	112 pièces

Détails techniques

Compliance certificates

Federal Communications Commission (FCC),
ICES

Avertissement de sécurité

UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No.62368-1

Autres caractéristiques

Temps moyen entre les défaillances

60000000



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)