Epson EH-LS6000

Neuf

Epson EH-LS6000. Luminosité du projecteur: 3400 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Taux de contraste: 600:1. Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 20000 h. Mise au point: Manuel, Longueur focale: 18.2 - 29.2 mm, Amplitude d'ouverture: 1,49 - 1,77. Modes couleur vidéo: Cinéma, Dynamique, Naturel, Vif. Niveau sonore: 25 dB, Niveau sonnore (mode économique): 22 dB, Pays d'origine: Philippines

EAN : 8715946748788
Réf. : V11HC38040
Luminosité du projecteur: 3400 ANSI lumens
Type de source lumineuse: Laser

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone CO2 N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Epson**, dont la référence est **V11HC38040**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur	
Luminosité du projecteur (mode économique)	1700 ANSI lumens
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Format d'image	16:9
Taux de contraste	600:1
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	3400 ANSI lumens
Rapport de contraste (dynamique)	3000000:1
Distance de projection (téléobjectif)	1,9 - 23,7 m
Distance de projection (grand-angle)	1,1 - 14,7 m
Distance de projection	1,14 - 23,67 m
Taille d'écran compatible	1016 - 12700 mm (40 - 500")

Source de lumière	
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	20000 h
Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif	
plage de décalage d'objectif vertical	-59 - -59%
plage de décalage de lentille horizontale	-21 - -21%
Ratio de projection	1.32 - 2.15:1
Type de zoom	Manuel
Amplitude d'ouverture	1,49 - 1,77
Longueur focale	18.2 - 29.2 mm
Mise au point	Manuel

Vidéo	
Modes couleur vidéo	Cinéma, Dynamique, Naturel, Vif

Caractéristiques	
Pays d'origine	Philippines
Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Niveau sonore	25 dB

Niveau sonnore (mode économique)	22 dB

Design

Positionnement	Plafond, Bureau, Sol, TV cabinet, Mur

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Poids et dimensions

Poids	8 kg
Hauteur	160 mm
Profondeur	315 mm
Largeur	440 mm

Détails techniques

Autres caractéristques	A/V mute, AIPQ (Artificial Intelligence Picture Quality), AISR (Artificial Intelligence Super Resolution), De-contour, Dynamic Colour Booster, Frame interpolation, Game mode, Instant on/off, Long light source life, Point correction, Quick Corner
Support d'application mobile	Non
Power consumption	195 Watt (Normal On-Mode), 116 Watt (Eco On-Mode), 245 Watt (Normal Peak-mode), 164 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)

Données logistiques

Quantité	1 pièce

Autres caractéristiques

Interface	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), HDMI in, Bluetooth, HDMI (ARC/eARC), Headphone Output, Wi-Fi 6E
Panneau de commande	0.62 inch with C2 Fine

Type d'option	Air filter, Ceiling mount, Safety wire set, Suspension adapter

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone

Informations et contact
www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France