

Epson EB-L270F

Epson EB-L270F. Luminosité du projecteur: 5200 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: 1080p (1920x1080). Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 30000 h. Mise au point: Manuel, Longueur focale: 18.2 - 29.1 mm, Amplitude d'ouverture: 1,51 - 1,77. Traitement vidéo: 10 bit, Modes couleur (2D): Cinéma, Dynamique, sRGB, Jeu, Présentation, Modes couleur vidéo: Tableau noir, Cinéma, Mode de simulation DICOM, Dynamique, Multi-projection, Présentation, sRGB. Type

EAN : 8715946749914

Réf. : V11HC68080

Luminosité du projecteur: 5200 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Epson**, dont la référence est **V11HC68080**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Dissipation thermique	945,2 BTU/h
Correction du trapèze, horizontale	±30°
Correction du trapèze, verticale	±30°
Taille de matrice	0.6"
Fréquence de balayage vertical	192 - 240 Hz
Luminosité du projecteur (mode économique)	3600 ANSI lumens
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Format d'image	16:9
Résolution native du projecteur	1080p (1920x1080)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	5200 ANSI lumens
Rapport de contraste (dynamique)	5000000:1
Distance de projection (grand-angle)	0,9 - 9,1 m
Taille d'écran compatible	787,4 - 7874 mm (31 - 310")

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h
Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

Ratio de projection	1.32 - 2.12:1
Ratio de zoom	1:1.62
Type de zoom	Manuel
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	1,51 - 1,77
Longueur focale	18.2 - 29.1 mm
Mise au point	Manuel

Vidéo

Traitement vidéo	10 bit
Modes couleur (2D)	Cinéma, Dynamique, sRGB, Jeu, Présentation

Modes couleur vidéo	Tableau noir, Cinéma, Mode de simulation DICOM, Dynamique, Multi-projection, Présentation, sRGB
Compatibilité 3D	Non
Full HD	Oui
Système de format du signal analogique	Non pris en charge

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Port DVI	Non
Nombre de ports VGA (D-Sub)	3
Type d'interface série	RS-232C
Entrée jack microphone	Oui
Sortie de casque	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	2

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Protection par mot de passe	Oui
Pays d'origine	Philippines
Niveau sonore	38 dB
HDCP	Oui
Niveau sonore (mode économique)	28 dB

multimédia

Puissance évaluée de RMS	16 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Positionnement	Plafond, Bureau, Sol, Mur
Couleur du produit	Blanc

position de marché

Education

Écran

Écran intégré

Non

Puissance

Fréquence d'entrée AC

50 - 60 Hz

Tension d'entrée AC

220 - 240 V

Consommation électrique typique

222 W

Source d'alimentation

Secteur

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)

10 - 90%

Humidité relative de fonctionnement (H-H)

20 - 80%

Température hors fonctionnement

-10 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids

4,15 kg

Hauteur

90 mm

Profondeur

299 mm

Largeur

325 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis

Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management

Câbles inclus

Secteur, HDMI

Télécommande fournie

Oui

Détails techniques

Autres caractéristiques

AV Mute Slide, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Long light source life, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Screen share, Split-Screen-Function, Super resolution, Web Control, Wireless LAN capable, iProjection App

Support d'application mobile

Oui

Power consumption

222 Watt (Normal On-Mode), 278 Watt (Normal Peak-mode), 209 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)

Données logistiques

Quantité

1 pièce

Autres caractéristiques

Interface

USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct (optional), VGA in (2x), VGA out, Composite in, Miracast (optional), Jack plug out, Jack plug in (2x), Cinch audio out, Microphone input, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional)

Panneau de commande

0.62 inch with C2 Fine

Protocoles réseau pris en charge

HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

Caractéristiques de sécurité

Kensington lock, Security bar, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection

Type d'option

Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, Document camera, External Speaker, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France